

# RVVSP-1\*2\*0.75铜丝编织屏蔽双绞电缆

产品名称	RVVSP-1*2*0.75铜丝编织屏蔽双绞电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.60/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:RVVSP-1*2*0.75 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

RVVSP-1\*2\*0.75铜丝编织屏蔽掉双绞电缆线

- 1、RVSP3对双绞屏蔽线RVSP3\*2\*1.0mm<sup>2</sup>
- 2、低烟无卤电线 聚乙烯护线套
- 3、电导体为多芯式淬火裸铜绞线
- 4、两芯以铜芯电缆绞生成缆3对双绞屏蔽线RVSP3\*2\*1.0mm<sup>2</sup>
- 5、成缆后铝铂屏蔽掉
- 6、镀锡铜编制屏蔽网
- 7、额定电流国300/300V
- 8、正常的操作温度不得超过70 °

1.一般用于消防火灾消防报警系统的探测仪配电线路。

2.适用电器产品、小型电动工具、仪表设备及动力照明线缠。双白头用以立即接灯头线；红蓝芯用以消防安全、报案等；红白头用以广播节目、线；黑红芯用以广播线。

一、RVS电缆线全名：电缆铜线低烟无卤电线绞型联接用软电线、对绞多股软线，通称五类双绞线，别名“软线”，目前此类线缆一般用于消防设施，又叫“消防线”。

小猫牌RVS RVSP 4\*2\*1.5电缆线价格

RVSP系列产品在RVS的前提下加上一层铜线屏蔽网,因而在降低信号的功率传输损耗,屏蔽掉外部影响层面比RVS系列产品效果明显,但

因为增强了铜线屏蔽网,它成本费都比RVS系列产品高于很多.常被用来一些对传送信号要求比较高的场所.

性能指标: 低烟无卤电线电缆长期性容许操作温度不得超过70 ,电缆铺设环境温度应不小于0 ,直径(D) 低于25mm电缆容许弯曲半径,应不低于电缆外径的4倍;直径(D) 为25mm及以上电缆容许弯曲半径,应不低于电缆外径的6倍.

产品介绍: 该产品适用沟通交流额定电流450/750V及以下驱动力,日大功率电器,仪器设备,仪表盘,通讯器材,机器设备,照明电路及其自动化技术

装置固定不动铺设,联接用铜线,组装用铜线及其影响很强的场所用耐高温电缆,依据使用场景的需求还可以生产制造该类电力电缆

屏蔽电缆 控制电缆 国电电力 RVVSP-1\*2\*0.75 铜丝编织屏蔽双绞电缆