

吴忠升降货梯用途=车间升降货梯2022已更新

产品名称	吴忠升降货梯用途=车间升降货梯2022已更新
公司名称	济南崇高升降机械有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳区济阳街道博纳城市广场B座1210室
联系电话	053181175106 18254195580

产品详情

吴忠升降货梯用途=车间升降货梯2022已更新升降货梯在具备曳引式电梯的安全装置的同时,还设有:溢流阀:可防止上行运动时压力过高,应急手动阀:电源发生故障时,可使轿厢应急下降到,近的层楼开门,手动泵:当发生故障时,可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到,近的层楼;管路破裂阀:当液压管路破裂轿厢失速下降时,可自动切断油路停止下降。

油箱油温保护:当油箱中油温超过设定值时,油温保护装置发生,暂停电梯使用,当油温下降后方可启动电梯。升降货梯根据类型可分为:剪叉式升降货梯和导轨式升降货梯。升降货梯的起升高度从1米至30米不等,并可根据用户要求定做特殊规格的升降货梯。升降货梯根据类型可分为:剪叉式升降货梯和导轨式升降货梯。

吴忠升降货梯用途=车间升降货梯2022已更新升降货梯的起升高度从1米至30米不等,并可根据用户要求定做特殊规格的升降货梯。崇高升降货梯在具备曳引式电梯的安全装置的同时,还设有:溢流阀:可防止上行运动时压力过高,应急手动阀:电源发生故障时,可使轿厢应急下降到,近的层楼开门,手动泵:当发生故障时,可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到,近的层楼。

升降货梯管路破裂阀:当液压管路破裂轿厢失速下降时,可自动切断油路停止下降。油箱油温保护:当油箱中油温超过设定值时,油温保护装置发生,暂停电梯使用,当油温下降后方可启动电梯。产品特点:举升机构采用度锰钢矩形管制作。设有防止升降台的安全保护装置。设有防止液压管路破裂的安全保护阀,设有停电情况下的应急下降装置,客户可以放心使用。