

钢质防火门适用范围 河北九安防火门

产品名称	钢质防火门适用范围 河北九安防火门
公司名称	河北九安防火门制造集团有限公司
价格	1000.00/平方米
规格参数	品牌:九安 单开:1023 对开:2123
公司地址	河北省保定市莲池区七一东路民营科技园区
联系电话	0312-5971018 13383020252

产品详情

- 1、产品材质：门框及门扇面板均采用优质镀锌冷轧钢板，起到了防腐防锈的效果,生产中取消磷化环节，实现环保安全生产。框料厚度1.2mm，扇料厚度0.8mm。
- 2、门框外观：钢质门框可做中装、也可做外装，外装框可以起到遮盖门框与墙体缝隙，减少装修成本，同时门框外表面可做压型花边，装饰效果美观。
- 3、门扇外观：门扇可做平面，也可做多种压型，使防火门外观更具立体感；产品内部填充高强度布面珍珠岩防火板，粘接强度高，保证了门扇平整度及防火隔热性能。

4、五金件预留孔填充：采用防火板及防火堵料将五金件预留孔全部填充，门扇玻璃与压框及扇内填充料之间填充了防火堵料，更好的保证耐火性能。。

5、防火玻璃组装：防火玻璃表面压框与门扇表面粘接，无外露铆钉及自钻丝等连接件，外观平整。

6、产品表面可静电喷塑，也可木纹转印。

7、专利技术：我公司门框扣边结构及无焊点门扇组合结构已获得国家专利局的专利授权。

8、强度高、抗潮湿，适用于商场、医院、银行、住宅等密集走动场所。这一直是我们公司的主打产品。成熟的喷塑技术可配置不同的颜色，着色均匀不掉漆。还有成熟的转印技术，可满足不同客户的需求。

9、执行国标《GB 12955-2008》，单扇大加工尺寸为1000*2300，双扇大加工尺寸为2100*2300。

10、钢质防火隔音门是在钢质防火门的基础上加上了隔音工艺处理，使之具备防火又隔音的功能，适合于即需要防火又需要隔音的场所：如建筑物内的风机房、设备间等场所。