

鸡西高压钢丝编织胶管 专业生产基地

产品名称	鸡西高压钢丝编织胶管 专业生产基地
公司名称	远大新特沈阳办事处
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区沈辽路45号
联系电话	024-31670487 15040085681

产品详情

踩空间的撒谎客户撒看见和会计核算房间卡可就烦得很可吉萨房间开始的飞洒，v啊和恐惧后的撒看见好就可收到货房间开放将获得撒看见发货的就考试将客户发的就开始，面朝难懂啊哈道具卡哈哈道具卡哈克和的空间和讲课费就大客户和房价看的哈卡就打放的讲讲课就客户 就客户。

鸡西高压钢丝编织胶管 专业生产基地

高压钢丝编织油管 一、高压钢丝编织油管（高压油管）结构：主要由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、
、
、
层钢丝编织层、耐天候的合成橡胶外胶层组成，内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝层是骨架材料，起增强作用。鸡西高压钢丝编织胶管 专业生产基地 二、高压钢丝编织油管（高压油管）用途：高压钢丝增强液压油管主要用于矿井液压支架、油田开发，适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动。注：编织油管标准参照GB/T3683-1992和ISO/DIS1436-1985，DIN20022及SAE100RIAT标准。 三、高压钢丝编织油管（高压油管）工作温度：油类-40 ~ 100 ，空气-30 ~ 50 ，水乳液+80 以下，超出请选用本厂专用产品。 四、高压钢丝编织油管（高压油管）规格范围：DN5mm ~ DN102mm。鸡西高压钢丝编织胶管 专业生产基地