

# YZHB-A4-B1-CA-D6-E1-F1-G1一体化振动变送器鸿泰顺达产品技术规格功能特点性价比优势

产品名称	YZHB-A4-B1-CA-D6-E1-F1-G1一体化振动变送器鸿泰顺达产品技术规格功能特点性价比优势
公司名称	北京鸿泰顺达科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河西三旗环岛东南95号办公楼四楼403室
联系电话	010-62920684 13269056097

## 产品详情

YZHB-A4-B1-CA-D6-E1-F1-G1一体化振动变送器鸿泰顺达产品技术规格功能特点性价比优势

一体化振动变送器

YZHB-A4-B1-CA-D6-E1-F1-G1电源10~30VDC量程0~10mm/s输出4~20mA接线二线安装方式垂直

一体化振动变送器

YZHB-A4-B1-CA-D6-E1-F1-G1电源10~30VDC量程0~10mm/s输出4~20mA接线二线安装方式垂直

一体化振动变送器将磁电式振动传感器、精密测量电路集成在一起，构成高精度振动测量系统，该变送器可直接连接DCS、PLC或其它设备，是测量风机、动机、水泵等工厂设备振动的理想选择。2. 技术参数:2.1频率响应：10~1000Hz\*或者5~1000Hz（特殊说明）2.2自振频率：10Hz2.3测量范围：0-10mm/s, 0-20mm/s, 0-200um,0-500um（可选）2.4输出电流：4~20mA2.5输出阻抗：500Ω2.6工作电压：DC12-24V±10%2.7接线方式：二线制2.7加速度：10g2.8测量方向:垂直或水平2.9使用环境：温度-40~80℃相对湿度90%2.10安装方式：螺钉固定（可选）2.11重量：约324g3.1安装位置：垂直或水平安装于被测振动点上，将传感器底部螺钉固定在被测壳体上，然后将传器拧在上面拧紧即可。3.2安装尺寸及规范：若变送器安装位置受到高温蒸汽等冲刷时，为降低变送器环境温度、需加防护措施，一般情况下可不加防护。3.3接线说明：棕色导线接DC24V电源正端，黑色导线接4-20mA输出，。连接导线要求有良好的绝缘性能，采用二芯屏蔽电缆

标的编码 标的名称 规格型号 计量单位 数量

(略)	电压隔离变送器	CE-VZ01-54MS1-0.2 个	5
		, 输入1000VDC,输出4-20mADC,电源24	

(略)	电压隔离变送器	VDC CE-VZ0 (略) .2, 输入10 (略)	5
(略)	电压隔离变送器	CE-VZ01-54MS1-0.2 个 , 输入5VDC, 输出4-20mADC, 电源24VDC	5
(略)	防爆行灯变压器	输入电压380V/220V, 套 输出电压36V/24V/12V,	3
(略)	托利多沉淀滴定电极	DMi148 (略) T7 根	1
(略)	阻旋料位计	型号: PRL-100 个 输出: DPDT 供电: AC220V 检测杆长: L=450mm	20
(略)	信号隔离器	OHR (略) 个	20
(略)	温度变送器	OHR- 个 M22-14/14-0/0-D	20
(略)	晶闸模块	MTX300 个	2
(略)	隔离开关瓷瓶机构	GN3 套	1
(略)	触发功能板	XYMZ 块	2
(略)	隔离变送器	BS-Q 个	2
(略)	触摸屏 (和利时)	HT8701TE (带连接导线) 个	2
(略)	操作终端屏	ZH-GP-070FS 个	2
(略)	方形无源数显表	"JD5135WY 台 4~20mA输入 显示范围: - (略) 孔尺寸76*39mm"	4
(略)	多功 (略)	"NHR- (略) /P(24)- 件 A 开孔尺寸92*45mm , 电源220V, 输入4~20mA"	4
(略)	液位计	CAP-3031-S-0-0-L(60 台 0mm) -V3 电源: 15-30VDC 输出信号: 3.5-22mA	2
(略)	一体化振动变送器	YZHB-A4-B1-CA-D6 件 -E1-F1-G1 电源10~30VDC 量程0~10mm/s 输出4~20mA 接线二线 安装方式垂直	2
(略)	电动执行器	DY400FHDA 力矩400 台 0Nm 输入4~20mA 输出4~20mA 电源380V AC 防护等级IP67	1
(略)	DBS系列双色液位计	中心距1000mm, 公 个 (台) 称压力10Mpa, 温度450	2
(略)	激光测距传感器	ODKL 96B M/V6-S12 个	2
(略)	传感器	AMS3071120 套	2

(略)	智能信号隔离器	GRPD1717D,输入信号 : 4-20mA , 250 , DC24	个	10
(略)	激光测距仪	VDM100-300-SSI/G2	件	1
(略)	智能仪表显示仪	KCH6 (略)	块	5
(略)	PH复合电极	梅特勒LE438	件	2
(略)	微量氧分析传感器	设备型号G (略)	个	1
(略)	塑料管转子流量计	LZS-32D,L=280mm,0-6m <sup>3</sup> /h	件	1
(略)	塑料管转子流量计	LZS-40D , L=410mm, 0-4m <sup>3</sup> /h		