

出售金尔惠牌施工升降机 SC200/200型

产品名称	出售金尔惠牌施工升降机 SC200/200型
公司名称	曲阜金马工矿机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济宁曲阜书院工业园
联系电话	0537-4911077

产品详情

金尔惠SC200/200施工升降机

一、主要特点

- 1、所有结构都采用抛丸除锈工艺，表面涂层附着力好。
- 2、吊笼护板采用花纹铝板及数控冲孔铝板，吊笼自重轻，外形美观大方。
- 3、传动机构专业厂家提供，机械效率高，使用寿命长，工作平稳。
- 4、超载保护、各种限位机械连锁装置齐全可靠，防坠安全器选用SAJ40-1.2型，以限制吊笼超速下行，防止和消除吊笼坠落。
- 5、传动机构采用两电机驱动形式，是齿轮齿条受力均匀，安全平稳。
- 6、保证升降机安全运行，电路中设置了过载、限速等安全开关，当运行中发生过载、限速等情况时，升降机会立即采取措施避免意外事故的发生。吊笼上各门亦均有限位开关，当任何一门有异常开启时，吊笼均不能启动或立即停止运行。
- 7、升降机电控系统线路简单，便于操纵及维修保养。升降机正常运行时，可在吊笼内用手柄或按钮操纵升降机运行，在任何需要停车的位置上可随时停车，在上下终端站，上、下终端限位开关控制自动停车，如果上下终端限位开关因故障不起作用时，升降机上设置的极限开关可及时切断电源使其制动。
- 8、升降机可利用吊笼上的自行安装或拆卸导轨架。其余的各部分均可方便的安装及拆卸，零部件也易于更换。

二、SC200/200技术参数

- 1、额定起重量：2000kg*2
- 2、额定载人数：20人*2
- 3、额定提升速度：33m/min
- 4、最大提升高度：150m
- 5、供货基本高度：50m
- 6、电机功率：15kw*2/15kw*2
- 7、标准节尺寸：0.65m*0.65m*1.508m
- 8、吊笼尺寸（长*宽*高）：3m*1.5m*2.2m
- 9、整机重量（150m时）：22907kg