

二氧化碳储罐可以安装在办公楼旁边吗，二氧化碳储罐与建筑物安全距离要求，菏泽花王容器

产品名称	二氧化碳储罐可以安装在办公楼旁边吗，二氧化碳储罐与建筑物安全距离要求，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

二氧化碳储罐可以安装在办公楼旁边吗，二氧化碳储罐与建筑物安全距离要求，菏泽花王容器围堰与雨水排放明沟交叉处，可设置常开截断装置，该装置在罐组地面发生火灾情况下应能自动关闭。

7.2.14 工艺流程设置应避免甲类和乙A类液体（如轻污油）进入丙类液体储罐。

7.2.15 储存温度高于90 的储罐宜单独布置。二氧化碳储罐可以安装在办公楼旁边吗，二氧化碳储罐与建筑物安全距离要求，菏泽花王容器当与储存温度低于或等于90 的储罐同组布置时，两者之间应设置隔堤，隔堤顶面标高应比防火堤顶面的标高低0.2m ~ 0.3m。

7.2.16 立式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于罐壁高度的一半，卧式储罐和储存甲B类液体的压力储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于3m。

7.2.17

当相邻罐组之间不设置消防车道时，相邻罐组防火堤的外堤脚线之间应设置宽度不小于7m的消防空地。

7.2.18 甲B、乙类液体的固定顶罐通向大气的通气管上应设置阻火器和呼吸阀，二氧化碳储罐可以安装在办公楼旁边吗，二氧化碳储罐与建筑物安全距离要求，菏泽花王容器采用氮气或其他惰性气体密封保护的储罐应增设泄压装置。

7.2.19 常压固定顶罐应采取泄压措施，罐顶与罐壁之间应采用弱连接结构。

二氧化碳储罐可以安装在办公楼旁边吗，二氧化碳储罐与建筑物安全距离要求，菏泽花王容器可燃液体的设计储存温度应符合下列规定：

1 甲B、乙A类液体的储存温度不应高于40℃ ；

2 乙B和丙类液体的储存温度宜低于其闪点5℃ 及以下；

二氧化碳储罐可以安装在办公楼旁边吗，二氧化碳储罐与建筑物安全距离要求，菏泽花王容器沸溢性液体的储存温度应避免位于91℃ ~119℃ 区间。

7.2.21 固定顶罐内的乙B和丙类液体的储存温度，高于本标准第7.2.20条第1、2款规定的设计储存温度时，应采取氮封保护措施，且应密闭回收处理罐内排出的气体。

二氧化碳储罐可以安装在办公楼旁边吗，二氧化碳储罐与建筑物安全距离要求，菏泽花王容器设置蒸汽加热器的储罐应采取温度控制措施。