

扬州耐蚀用铜合金板耐脱锌腐蚀性能检测

产品名称	扬州耐蚀用铜合金板耐脱锌腐蚀性能检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

4 试验方法

耐蚀用铜合金板、带材检测机构

4.1 化学成分的仲裁分析方法

产品的化学成分的仲裁分析方法按GB/T 5121的规定进行。

4.2 外形尺寸及其允许偏差测量方法

产品的外形尺寸及其允许偏差测量方法按GB/T 26303.3—2010的规定进行。

4.3 力学性能检验方法

产品的拉伸试验按GB/T 228—2002的规定进行,试样的选取按GB/T 228—2002附录A表A.1中Po2的规定;维氏硬度试验按GB/T4340.1的规定进行。

4.4 晶粒度检验方法

产品的晶粒度检验按YS/T 347的规定进行。

4.5 腐蚀性能检验方法

4.5.1 耐脱锌腐蚀性能检验方法

产品的耐脱锌腐蚀性能试验按GB/T 10119的规定进行。

4.5.2均匀腐蚀全浸试验方法

产品的均匀腐蚀全浸试验按JB/T7901的规定进行。试验介质采用3.5% NaCl溶液。

4.6表面质量检查方法

产品的表面质量应用目视进行检验。

5检验规则

5.1检查和验收

5.1.1产品应由供方技术监督部门进行检验,保证产品质量符合本标准及合同(或订货单)的规定,并填写质量证明书。

5.1.2需方对收到的产品按本标准及合同(或订货单)的规定进行检验,检验结果与本标准合同(或订货单)的规定不符时,应以书面形式向供方提出,由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议,应在收到产品之日起一个月内提出;其他质量异议,应在收到产品三个月内提出。如需仲裁,仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2组批

产品应成批提交验收,每批应由同一牌号,状态和规格组成。每批重量应不大于3 500 kg(如该批为同一熔次,则批重可不大于6 000 kg)。