

## 型自力式压差平衡阀

产品名称	型自力式压差平衡阀
公司名称	北京菁华昱创节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区黄村镇狼垡二村村委会南800米
联系电话	010-52430454

## 产品详情

型自力式压差平衡阀是一种不依靠外界动力而保持被控系统压差恒定的水力工况平衡用阀，分供水型（G）回水型（H）两种，用于城镇供热（空调）的水系统中，保持被控系统（一个小区、一栋楼宇、一个单元、一个用户、一台设备……）压差为定值,尤其适用于自主调节,分室控温,分户计量的变流量系统，规格DN20、DN2

### 产品特

该阀采用铜隔膜阀杆导向性好,不平衡力小,结构紧凑,用于供热(空调)水系统中,恒定被控制系统的压差,并有以下特点:

- 1、恒定被控系统压差；
- 2、支持被控系统内部自主调节；消除外网压差波动对被控系统的影响；
- 3、采用铜质膜片，理论误差小，且可承受1.6MPa的压差；
- 4、当被控系统内部无自主调节时，该阀即具备了自力式流量控制阀的功能，设定流量

的方法；

a、调节控制压差的大小；

b、调节被控系统阻力的大小；

5、具备消除堵塞的功能，当控制压差最大时，阀门为全开状态，堵塞在双阀瓣处的污

物会在介质压力下清除干净，方法是将导压管端的进水端关闭3 - 5分钟。

6、控制压差精度

7、出厂时控制压差设定在3mH O范围内任意调节。