

# 广州叶轮流量计、广州智能涡轮流量计广东

产品名称	广州叶轮流量计、广州智能涡轮流量计广东
公司名称	广州昊仪自动化设备有限公司
价格	600.00/普通
规格参数	
公司地址	广州市天河车陂路70号悦华大厦8层
联系电话	86-02082010580/28075016/28075015 13430339698

## 产品详情

广州流量计 广州涡轮流量计 广州智能涡轮流量计 广州涡轮传感器 LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计，具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏，安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计。若与具有特殊功能的显示仪表配套，还可以进行定量控制、超量报警等，是流量计量和节能的理想仪表。涡轮流量产品本身带场显示功能，也可将信号远传输出。特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。涡轮流量计基本参数与技术性能 涡轮流量计仪表口径及连接方式4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接（15、20、25、32、40）50、65、80、100、125、150、200采用法兰连 精度等级  $\pm 1\%R$ 、 $\pm 0.5\%R$  量程比 1:10；1:15；1:20 仪表材质 304不锈钢、316（L）不锈钢等 被测介质温度（ ） $-20 \sim +120$  环境条件 温度  $-10 \sim 55$ ，相对湿度5%~90%，大气压力86~106Kpa 输出信号 脉冲频率信号，4-20mA, 供电电源 12VDC、24VDC、锂电池（可选）信号传输线 STVPV3  $\times 0.3$ （三线制）传输距离 1000m 信号线接口 豪斯曼接头 防爆等级：EX 防护等级 IP65 2.涡轮流量计测量范围 LWGY / / / / / 4mm，标准量程0.04~0.25m<sup>3</sup>/h，宽量程为0.04~0.4m<sup>3</sup>/h 6mm，标准量程0.1~0.6m<sup>3</sup>/h，宽量程为0.06~0.6m<sup>3</sup>/h 10mm，标准量程0.2~1.2m<sup>3</sup>/h，宽量程为0.15~1.5m<sup>3</sup>/h 15mm，标准量程0.6~6m<sup>3</sup>/h宽量程为0.4~8m<sup>3</sup>/h 20mm，标准量程0.8~8m<sup>3</sup>/h，宽量程为0.4~8m<sup>3</sup>/h 25mm，标准量程1~10m<sup>3</sup>/h，宽量程为0.5~10m<sup>3</sup>/h 32mm，标准量程1.5~15m<sup>3</sup>/h，宽量程为0.8~15m<sup>3</sup>/h 40mm，标准量程2~20m<sup>3</sup>/h，宽量程为1~20m<sup>3</sup>/h 50mm，标准量程4~40m<sup>3</sup>/h，宽量程为2~40m<sup>3</sup>/h 65mm，标准量程7~70m<sup>3</sup>/h，宽量程为4~70m<sup>3</sup>/h 80mm，标准量程10~100m<sup>3</sup>/h，宽量程为5~100m<sup>3</sup>/h 100mm，标准量程20~200m<sup>3</sup>/h，宽量程为10~200m<sup>3</sup>/h 125mm，标准量程25~250m<sup>3</sup>/h，宽量程为13~250m<sup>3</sup>/h 150mm，标准量程30~300m<sup>3</sup>/h，宽量程为15~300m<sup>3</sup>/h 200mm，标准量程80~800m<sup>3</sup>/h，宽量程为40~800m<sup>3</sup>/h 请联系 广州昊仪自动化设备有限公司市场一部 TEL：020-82010580 28075016 13430339698 FAX：020-82010581 <http://www.gz-haoyi.com/> 邮箱：hongdeting@163.com QQ:121519822