

养殖实验中心废水处理设备

产品名称	养殖实验中心废水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	26800.00/件
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYSYS 适用于:生物化学实验室海关实验室医院检验科等
公司地址	山东省潍坊市和平路福润德大厦
联系电话	18353666893 18353666893

产品详情

养殖实验中心废水处理设备

内部净尺寸为8 m × 5 m × 5 m，有效容积为180 m³，有效水深为4.5 m，水力停留时间为8 h。调节池内设2台潜污泵(1用1备)，单台流量为21 m³/h，扬程为100 kPa，电机功率为0.75kW，2台水泵12 h

自动切换工作，故障时声光报警，备用泵自动投入运行。池内设穿孔管进行少量曝气，空气搅拌强度为1 m³/(m² · h)，曝气管面积为40 m²。本单元用于经格栅处理后污水的收集，起调节水量及均化水质作用，以保证进入后续系统的水量及水质的均匀性。

想要实现建设富强、民主、文明、和谐、美丽洁净的社会这一伟大目标，离不开环境保护，离不开可持续发展。所以我们要认真研究水产养殖的废水处理技术及其应用的情况，进一步推动水产养殖业向着生态健康可持续发展的方向发展。从目前现有的成熟的水产养殖废水处理技术，以及正在研究实验的处理技术来看，物理化学生物结合的综合处理方向，是有效和为广发使用的手段。生物膜处理和湿地处理技术是今后大力发展的方向。

养殖实验中心废水处理设备

适用于各种养殖场（养鸡场、养猪场、养牛场、养鱼塘、水产养殖等）产生的污水。

1、本公司研发生产的一体化污水处理设备经碳钢防腐处理或采用不锈钢构件，现场拼接组合而成，重量轻巧，易于运输，方便安装；2、采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达30年以上；3、放置于地表以上或者以下，节省用地，不需要建房及采暖、保温。较大

限度的实现了设备的集成，减少占地面积；4、无异味，减少二次污染；5、不受污水量的限制，机动灵活，可单个使用，也可多个联合使用。6、整个设备处理设备配有自动电气控制设备和设备故障报警设备，运行，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养，管理费用小。

污水池调整水量，平衡水体。提高体系的耐冲击负载工作能力。一体化污水处理设备行为主体工艺为A/O生物化学工艺，内嵌沉积及污泥流回系统软件。机壳使用机械设备盘绕玻璃钢罐体，为埋地式设计方。设备的主要部份为生物触碰空气氧化工段长，该工段长选用固定化酶体细胞工艺，添加外接水解酸化池系统软件，根据好氧体细胞的性命代谢作用，使水里的物质得到消除，进而到达清洁水体的目地。该设备尤其适宜日常生活类废水的清洁全过程。格栅沉淀池隔除来水里的块状杂质及悬浮物，与此同时使水里比较大细颗粒物在这里沉淀出来。可依据水体状况采用简单格栅或格栅除污机。废渣及沉砂定时清除，经消毒杀菌后交市政工程统一解决。