

低温储罐可以安装在办公楼旁边吗，低温储罐与建筑物安全距离要求，菏泽花王容器

产品名称	低温储罐可以安装在办公楼旁边吗，低温储罐与建筑物安全距离要求，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

低温储罐可以安装在办公楼旁边吗，低温储罐与建筑物安全距离要求，菏泽花王容器蒸气和热水管道不得与可燃液体、可燃气体、液化烃的管道敷设在同一条管沟内。

8.0.2 埋地敷设的蒸气和热水管道，与埋地敷设的甲、乙类液体管道、可燃气体管道的净距，平行敷设时，不应小于1.0m；交叉敷设时，不应小于0.25m。

8.0.3 输送可燃介质的埋地管道不宜穿越电缆沟，如必须穿越时，热管道应设在电缆之上，低温储罐可以安装在办公楼旁边吗，低温储罐与建筑物安全距离要求，菏泽花王容器其他管道均应设置在电缆之下，同时应设置套管。当管道介质温度超过60℃时，在套管内应充填隔热材料，使套管外壁温度不超过60℃。套管伸出电缆沟外壁的距离不应小于0.5m。

8.0.4 输送油煤浆、水煤浆、液态油渣等含固体物料管道的布置应符合下列规定：

1 管道应尽可能短、少拐弯、低温储罐可以安装在办公楼旁边吗，低温储罐与建筑物安全距离要求，菏泽花王容器不出现死角；

2 支管与主管的连接应顺应物料流向斜接，夹角不宜大于45°；

3 管道上弯管的弯曲半径宜大于或等于管道公称直径的4倍；

4 管道中间不宜有低点；低温储罐可以安装在办公楼旁边吗，低温储罐与建筑物安全距离要求，菏泽花王容器管道上的低点倒淋管管径不宜小于DN50，宜水平（好切线）接出，且根部阀宜靠近主管布置；

5 管道宜选择耐磨材料或采取耐磨措施；

6 管道上的冲洗点宜靠近被冲洗的装置，且根部阀宜靠近主管布置。

低温储罐可以安装在办公楼旁边吗，低温储罐与建筑物安全距离要求，菏泽花王容器加热炉燃料气管道应采取下列保护措施之一：

1 设置低压自动保护仪表，低压自动保护仪表应具有当压力降到0.1MPa（g）时能发出声光报警，当压力降到0.05MPa（g）时能自动关闭燃料气管道阀门的功能；

2 在每个燃料气调节阀与加热炉之间设置管道阻火器，管道阻火器的选用和安装应符合现行行业标准《石油化工石油气管道阻火器选用、低温储罐可以安装在办公楼旁边吗，低温储罐与建筑物安全距离要求，菏泽花王容器检验及验收标准》SH/T 3413的规定。