

恒温淋浴龙头

产品名称	恒温淋浴龙头
公司名称	北京菁华昱创节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区黄村镇狼垡二村村委会南800米
联系电话	010-52430454

产品详情

1.理想工作压力：0.1MPa~0.5MPa；

2.冷水进水温度：4 ~ 29 ； 热水进水温度：40 ~ 85 ；

3.设定安全钮温度：38 ；

4.安全防烫：冷水失供后,前5秒 \pm 0.5秒内的出水量 \leq 200mL,[前5秒 \pm 0.5秒内的出水量 $>$ 200mL,则出水温度应 \leq 42],且其后30秒内的出水量应 \leq 300mL,最高出水温度应 \leq 49 。恢复冷水供应后,混合水出水温度为38 \pm 2 ；

5.出水温度稳定性：当进水温度不变,冷、热进水压力(0.3MPa)之一变化 \leq 20%,或进水压力不变(0.3MPa),热水进水温度由55 升至75 时,出水温度波动应在 \pm 2 之内；

6.适用标准：AS4032.1、ASME A112.18.1-2005/CSA B125.1-05、ASSE1016、EN1111和QB2806-2006。

1、自动恒温：恒温混水阀具有自动恒定水温的功能，出水温度根据实际需要进行设定后，出水温度可以迅速达到并自动恒定，不受冷热水进水压力、温度或出水流量变化的影响，从而解决了洗浴过程中水温忽冷忽热的问题。当冷热水进水压力、温度或出水流量有变化时，出水温度的变化在 \pm 2 之内。2、防烫伤和防冷激：恒温混水阀具有防烫伤和防冷激功能，在洗浴过程中，当冷水突然中断时，恒温混水阀可以在几秒钟之内自动关闭热水，起到防烫伤的安全保护作用；当热水突然中断时，恒温混水阀可以在几秒钟之内自动关闭冷水，起到防冷激的安全保护作用。3、耐高温：恒温混水阀的内部元件均为耐高温材料，能在100 高温下正常地工作。4、单向止逆阀：恒温混水阀自带单向止逆阀，以防止在冷热水进水压力不一致时，冷热水互串。5、自带过滤网：恒温混水阀自带过滤网，以防止杂物进入阀体内而影响恒温混水阀的正常工作