

国际先进水平钢管熔结环氧粉末防腐——沧州特艺斯生产

产品名称	国际先进水平钢管熔结环氧粉末防腐——沧州特艺斯生产
公司名称	沧州特艺斯防腐保温材料有限公司
价格	45.00/无
规格参数	
公司地址	沧州市运河区海河西路
联系电话	0317-2180588 13930796966

产品详情

国际先进水平钢管熔结环氧粉末防腐——沧州特艺斯生产 熔结环氧粉末防腐，适用于单双层环氧防腐结构面层涂装。适中的固化时间，涂层光洁平整，良好的外观在吊装运输、下沟回填、穿越等管道施工中的抗划伤性能优异杰出的附着力及机械物理性能，尤其适用于穿越管道防腐具有优异的抗阴极剥离及耐腐蚀性能阴极保护相容性好熔结环氧粉末防腐(FBE)是输送石油、天然气、盐卤、冷气、暖气、热水、等的理想管道。是石油、化工、电厂、小区或办公区集中供暖供冷必需品。产品用保温效果好的聚氨酯作保温层，用添加抗紫外线原料的高密度聚乙烯作保护层，适用介质温度在105度至负30度范围，每公里损耗1度，使用寿命在50年以上。3PE防腐(三层聚乙烯)工艺是上世纪90年代后期从国外引进的先进防腐技术，它的全称为熔结环氧/挤塑聚乙烯结构防护层。3PE防腐技术综合了环氧涂层与挤压聚乙烯两种防腐层的优良性能，将环氧涂层的界面特性和耐化学特性与挤压聚烯防腐层的机械保护特性等优点结合起来，从而显著改善了各自的性能。其特点:机械强度高、耐磨损、耐腐蚀、耐热、耐冷、可应用于150度介质中，在寒冷地带均适应。因此，3PE防腐层是理想的埋地管线外防护层。据权威部门检测，用3PE防腐技术的埋地管道寿命可长达50年。管道三层PE防腐结构：第一层环氧粉末（FBE >100um），第二层胶粘剂（AD）170~250um，第三层聚乙烯（PE）2.5~3.7mm。三种材料融为一体，并与钢管牢固结合形成优良的防腐层。管径范围 108~1016 2PE防腐：管道二层PE防腐结构，第一层胶粘剂(AD)，第二层聚乙烯（PE），二种材料融为一体，各层厚度同三层PE相同。