

【建国地暖】咸阳地暖材料 咸阳地暖套管 地暖套管批发商

产品名称	【建国地暖】咸阳地暖材料 咸阳地暖套管 地暖套管批发商
公司名称	裕华区建国地暖材料经销处
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市建设南大街与南二环交口华北五金机电城E区6号
联系电话	0311-86132910 15931095580

产品详情

【建国地暖】咸阳地暖材料 咸阳地暖套管 地暖套管批发商 石家庄建国地暖材料经销处 石家庄建国地暖材料经销处代理经营：铜/不锈钢分水器、反射膜（纸/无纺布）、塑料卡钉/钢卡钉、苯板（泡沫板）、塑料管卡、套管、扎带等全部地暖材料销售。

铜/不锈钢分水器、反射膜（纸/无纺布）、塑料卡钉/钢卡钉、苯板（泡沫板）、塑料管卡、套管、扎带
苯板的使用 轻钢石膏结构安装完后，直接批灰；苯板的安装后需要多一层水泥批烫，然后再批灰。

轻钢石膏结构的表面是石膏板，接缝处处理不当会开裂；苯板外采用水泥，一般较难开裂。

轻钢石膏结构施工快速，即装即用；苯板需要一定的工序和时间。 轻钢石膏的中间是隔音棉；苯板的中间是泡沫。 两者都属于轻型材料，前者如果装有隔音棉的话效果好于后者，如前者中间没有隔音棉则次于后者。

地暖采暖专用壁挂炉，采暖洗浴两用壁挂炉，德国迪能燃气壁挂炉采暖炉石家庄办事处地暖管材的分类
从地暖诞生到现在为止共有以下几种管材作为地暖管的使用。 PE-X：交联聚乙烯1 PAP：铝塑复合管2
PP-B：耐冲击共聚聚丙烯（韩国曾经称之为PP-C） [1][1] PP-R:无规共聚聚丙烯 PB：聚丁烯耐高温 PE-
RT:聚乙烯 注1：交联聚乙烯按生产方式分为过氧化物交联（PE-Xa）、硅烷交联（PE-Xb）、电子束交联（PE-
XC）和偶氮交联（PE-

Xd）四种。其中过氧化物交联和硅烷交联是国内常用的两种交联聚乙烯管材产品。但是过氧化物交联因
渗氧过快而不广泛应用，硅烷交联因交联剂硅烷有毒2004欧洲禁用，电子束交联（PE-

XC）是采用物理方法改变分子结构，健康环保的管材，偶氮交联（PE-Xd）处于实验状态。注2：市场
上出现铝塑复合管有三种，PE/AL/PE；PE/AL/XPE；XPE/AL/XPE。第一种是内外层为聚乙烯，第二种是
内层为交联聚乙烯，外层为聚乙烯，第三种是内外层均为交联聚乙烯，中部层均为铝层。第一种一般用
于冷水管系统，后两种一般用于热水管，可作为地暖管。 地暖管材辨别真伪

一、看地暖管材的表面，品质好的地暖管材表面比较光滑不凹凸、气泡、明显的色差跟
杂质，而且地暖管材上都表明地暖管材的型号、规格跟
品牌。好的地暖管材上面的印字比较清楚而且不易脱落。

二、用手去感到管材是否有沟棱，品质好的管材摸起来感到细腻、光滑，软硬程度适中。

三、比较地暖管材的柔韧度跟 壁厚，个别地暖管材的壁厚都标注为2.0，有些地暖管材标注的是2.0的壁厚
，可实际上壁厚却达不到，然而品质好的地暖管材的壁厚是能达到请求的，并且与标注同一。当你单照
管材无奈辨别的时候你可能用两种管材进行对比，看哪一个管材的壁厚些。 四、到检测部分监测，到检

测部分检测是对地暖管材产生猜忌的时候才采取的方法，个别情况下地暖公司所用的地暖管材均为合格产品，并且有检测报告跟 质保承诺书，简单的管材品质测验方法可能通过肉眼跟 手感进行，然而机能指标的检测方法只能在实验室里进行。