

汽车站检测污水处理设备

产品名称	汽车站检测污水处理设备
公司名称	潍坊润华环保设备有限公司
价格	12600.00/套
规格参数	品牌:润华环保 型号:RH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市奎文区金宝产业园
联系电话	0536-4821296 13589156691

产品详情

汽车站检测污水处理设备生物氧化工艺具有上积小，不易损坏周围小区景象等特色，一起地埋式污水设备亦能将噪声和臭气对居民的影响减轻到zui低。地埋式生物氧化工艺是加了微动力，改变了污水处理设备供养、生物活性不行的状况，有用地进步了污染物去除率。经过微动力曝气池，COD去除率可达85%，BOD5去除率可达90%，一起对氨氮和磷的去处率有很大的进步。

汽车站检测污水处理设备工艺流程说明 生活废水、生产废水经过集水井内的粗格栅去除一些大的杂质之后，至细格栅和旋流沉砂池中去除大部分的SS，旋流沉淀池的自流进入调节池，由泵扬送至浓密机，浓密机的污泥排至新建的污泥池浓密机上清液自流进入电化学深度处理进行重金属深度处理，发生电解凝聚、电解气浮以及电解氧化还原反应，产生一系列络合物及氢氧化物，与水中的溶解性固体、胶体和悬浮物尤其是重金属污染因子产生絮凝作用，从而产生的大量的污染物絮凝团。电化学深度处理进入曝气池曝气进行氧化及搅动，在曝气池投加入少量PAM促进絮凝，曝气池的至斜管沉淀池，上层清液再流入A2/O池进行生化处理，zui后经过渠后达标排放。

汽车站检测污水处理设备设施规划参数 一、调理池：WSZ-AO系列调理时刻为8小时。
二、初沉池：WSZ-AO系列初沉池为平式沉积池，外表负荷为1.5m³/m².hr。 三、生物池：WSZ-AO系列生物池为推流式厌氧生化池，污水在池内的逗留时刻为3小时，填料为弹性立体填料，填料比外表积为200m²/m³。 四、O级生物池：WSZ-AO系列O级生物池为推进式生物氧化池，污水在池内的逗留时刻为5-6小时，填料为弹性立体填料，填料比外表积为200m²/m³。 五、二沉池：WSZ-AO系列二沉池为旋流式沉积池，外表负荷为1.0m³/m².hr沉积时刻为2.1小时。
六、池：WSZ-AO系列池为旋流反响池，污水在池内总逗留时刻为300分钟左右，污水1小时以上。
七、污泥池：WSZ-AO系列污泥池中的污泥可用吸粪车从入孔污泥池底部进行抽吸后外运即可。