

美国霍尼韦尔 氢气检测仪

产品名称	美国霍尼韦尔 氢气检测仪
公司名称	山东济南澳伯龙科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	山东济南高新区环保科技产业区a座4011
联系电话	0531-86025561 13335104545

产品详情

mpulse
XP
是新一代单一气体检测仪，保证绝对美国原装进口，适用于石油煤炭等大中型生产企业，安全重于泰山，品质铸就成功，霍尼韦尔的销量一直领先于世界，本代理商作为山东唯一一家霍尼韦尔检测仪代理，每年销量为数百万台，本公司拥有强大的售后服务体系，质保期一年，如果您在使用过程中遇到任何问题，本公司免费为您做技术服务解答。

检测气体	量程	报警点设置			
		一级报警点	二级报警点	STEL	TWA
氧气	0-30%vol	23.5%vol	19.5%vol	-----	-----
一氧化碳	0-1000ppm	50ppm	100ppm	400ppm	35ppm
硫化氢	0-250ppm	10ppm	15ppm	15ppm	10ppm
二氧化硫	0-150ppm	2ppm	5ppm	5ppm	2ppm
氯气	0-50ppm	0.5ppm	1ppm	1ppm	0.5ppm

氨气	0-100ppm	25ppm	50ppm	35ppm	25ppm
	0-400ppm	35ppm	50ppm	35ppm	25ppm
氰化氢	0-100ppm	5ppm	10ppm	10ppm	5ppm
二氧化氮	0-150ppm	3ppm	5ppm	5ppm	3ppm
氢气	0-1000ppm	100ppm	500ppm	-----	-----
标定周期	采用灵敏度漂移补偿技术，允许每隔一年标定一次。				
工作寿命	传感器：至少2年 电池：大于3年（3V锂电池）				
工作温度	-20 ~ +50				
湿度	5% ~ 95%RH				
报警	声、光、振动报警，分贝值：10厘米95分贝。				
显示	大屏幕液晶显示窗口，可显示浓度值及当前的工作状态字符提示。				
传感器	Reflex*专利可更换电化学传感器				
自诊断	系统检查：电池电量，显示，传感器，软件设置				
防护等级	IP54(最低)				
本质安全	北美：Class 1 Div 1 Groups ABCDT4(UL/cUL) 欧洲：Ex ia IIB T4(CENEL EC) II 2G Ex ia IIC T4(ATEX)				
射频防护	CE EN50270：1999 和 EN55011				

尺寸	93 (高) × 50 (宽) × 27 (厚) 毫米
重量	毒气 : 81.5g ; 氧气 : 93.5g