

【非诚勿扰】石家庄灌浆料 灌浆料销售价格，厂家首选【春林】

产品名称	【非诚勿扰】石家庄灌浆料 灌浆料销售价格，厂家首选【春林】
公司名称	石家庄春林建材贸易有限公司
价格	1000.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄桥西区新石中路166号春江花月小区4-1-1302
联系电话	0311-89163206 18631158775

产品详情

【非诚勿扰】石家庄灌浆料 灌浆料销售价格，厂家首选【春林】

石家庄春林建材贸易有限公司始建于2012年，是一家以灌浆料建筑材料为主导产业，集研发灌浆料、生产灌浆料、销售灌浆料、灌浆料工程项目承包为一体的高新技术企业，系全国最大的特种建材（灌浆料）制造商之一。公司以生产水泥基高强无收缩灌浆料、快速堵漏剂、聚合物防水涂料、自流平水泥、保温砂浆为主导产品，同时从事其他新型材料的研制开发。现有多条独立的干混砂浆生产线，年生产特种砂浆5万吨。公司技术力量雄厚，生产设备先进，实验仪器齐全，环保指标达标，员工素质高。多年来与国内知名大学及科研机构合作研究，从事相关领域新产品新技术开发，联合打造新型材料研发基地。公司成立以来，以严格的质量管理，注重环境保护的生产理念，以人为本的企业文化，以严谨的科学态度为客户提供优质服务。公司秉承以质量赢得市场，以信誉赢得客户的经营理念。竭诚期待与您的合作！联系电话：18631158775；13932130087 网址：sjzclmy.com

产品特点 1.早强高强 浇后1-3天强度高达30Mpa以上，缩短工期。 2.自流态 现场只需加水搅拌，直接灌入设备基础，砂浆自流，施工免振，确保无振动、长距离的灌浆施工。 3.微膨胀 浇注体长期使用无收缩，保证设备与基础紧密接触，基础与基础之间无收缩，并适当的膨胀应力确保设备长期安全运行。 4.抗油渗 在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上，成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保。 5.耐久性 200万次疲劳试验，50次冻融环境试验强度无明显变化。 6.耐侯性好 -40 ~ 600 长期安全使用 7.低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量，适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。 产品用途

1.适用于基期底座、地脚螺栓等设备基础二次灌浆。
2.建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强、抢修、加固。
3.可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。 4.地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。
5.钢结构（钢轨、钢架、钢柱等）与基础固定连接的二次灌浆。 施工前的准备
1、机器搅拌:混凝土搅拌机或砂浆搅拌机; 2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干; 3、水桶若干; 4、台秤若干; 5、流槽; 6、高位漏斗、灌浆管及管接头; 7、灌浆助推器; 8、模板(钢模、木模); 9、草袋、岩棉被等; 10、棉纱、胶带; 二次灌浆时，应符合下列要求。 、二次灌浆时，应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆，直至从另一侧溢出为止，以利于灌浆过程中的排气。不得从四侧同时进行灌浆。 、灌浆开始后，必须连续进行，不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。 、在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动HGM灌浆料，严禁从灌浆层中、上部推动，以确保灌浆层的匀质性。 、设备基础灌浆完

毕后，应在灌浆后3-6小时沿设备边缘向外切45度斜角（见下图）以防止自由端产生裂缝，如无法进行切边处理，应在灌浆后3-6小时后用抹刀将灌浆层表面压光。

、当灌浆层厚度超过150mm时，应采用豆石加固型高强无收缩灌浆料。

、当设备基础灌浆量较大时，豆石加固型灌浆料的搅拌应采用机械搅拌方式，以保证灌浆施工。