

# PVC地板石塑地板运动场地板

产品名称	PVC地板石塑地板运动场地板
公司名称	天津市西青区鑫瑞晟隆建筑装饰工程部
价格	.00/平米
规格参数	环保:优 耐磨性:耐磨 厚度:2.0mm
公司地址	天津市西青区大寺镇大任庄工业园
联系电话	022-81244777 13821901828

## 产品详情

### 【施工】pvc地板施工简要 一、地板的铺装—预铺及裁割

- 1、无论是卷材还是块材，都应于现场放置24小时以上，使材料记忆性还原，温度与施工现场一致。
  - 2、使用专用的修边器对卷材的毛边进行切割清理。
  - 3、块材铺设时，两块材料之间应紧贴并没有接缝。
  - 4、卷材铺设时，两块材料的搭接处应采用重叠切割，一般是要求重叠3厘米。注意保持一刀割断。
- ### 二、地板的铺装—粘贴
- 1、选择适合pvc地板的相应胶水及刮胶板。
  - 2、卷材铺贴时，将卷材的一端卷折起来。先清扫地坪和卷材背面，然后刮胶于地坪之上。
  - 3、块材铺贴时，请将块材从中间向两边翻起，同样将地面及地板背面清洁后上胶粘贴。
  - 4、不同的贴合剂在施工中要求会有所不同，具体请参照相应产品说明书进行施工。

### 三、地板的铺装—排气、滚压

- 1、地板粘贴后，先用软木块推压地板表面进行平整并挤出空气。
- 2、随后用50或75公斤的钢压辊均匀滚压地板并及时修整拼接处翘边的情况。
- 3、地板表面多余的胶水应及时擦去。
- 4、24小时后，再进行开槽和焊缝。

### 四、地板的铺装—开缝

- 1、开槽必须在胶水完全固化后进行。使用专用的开槽器沿接缝处进行开槽，为使焊接牢固，开缝不应透底，建议开槽深度为地板厚度的2/3。
- 2、在开缝器无法开刀的末端部位，请使用手动开缝器以同样的深度和宽度开缝。
- 3、焊缝之前，须清除槽内残留的灰尘和碎料。

### 五、地板的铺装—焊缝

- 1、可选用手工焊枪或自动焊接设备进行焊缝。
- 2、焊枪的温度应设置于约350度左右。
- 3、以适当的焊接速度（保证焊条熔化），匀速地将焊条挤压入开好的槽中。
- 4、在焊条半冷却时，用焊条修平器或月型割刀将焊条高于地板平面的部分大体割去。
- 5、当焊条完全冷却后，在使用焊条修平器或月型割刀把焊条余下的凸起部分割去。

### 六、地板的清洁、保养

- 1、pvc系列地板为室内场所开发设计，不宜在室外场地铺设使用。

- 2、请根据厂方推荐的方法，选用相应的清洁剂进行定期的清洁保养。
- 3、应避免甲苯，香蕉水之类的高浓度溶剂及强酸，强碱溶液倾倒在地板表面，应避免使用不适当的工具和锐器刮铲或损伤地板表面。