

信阳悦师傅腻子 信阳腻子品牌 信阳家装腻子粉 信阳工程腻子粉 信阳腻子刮平找悦师傅

产品名称	信阳悦师傅腻子 信阳腻子品牌 信阳家装腻子粉 信阳工程腻子粉 信阳腻子刮平找悦师傅
公司名称	郑州悦师傅实业有限公司
价格	700.00/吨
规格参数	品牌:悦师傅 型号:刮刮丽系列 产地:南阳南召
公司地址	郑州市金水区经三路广电南路鑫苑广场
联系电话	0371-63377617 18738138837

产品详情

产品介绍：本产品是我公司自主开发研制的建筑墙体板缝填充材料。本产品粘结力强，易施工，强力抗裂，不含甲醛和有机化合物，浆料可操作时间长，绿色环保。它的高韧性配方可以有效防止板材因收缩、震动产生的开裂，是一种流行的墙面装饰材料。

产品组成：本品以高强精细的石膏粉为主料，并添加适量的石膏缓凝剂、保水剂等各种助剂混合而成。

适用范围：

本品适用于石膏板接缝处理，阴阳角修直，以及石膏板轻微

破损的修补。配合接缝纸带使用，可提供牢固的接缝处理。

还可用于石膏板表面的的填补和满批找平。

施工要求：

基层处理：填补大的空隙、空洞，清除表面浮灰、污秽等其

他松散物质，检查板材的稳定情况；嵌缝前应将板缝清理干

净，板缝间距一般在3毫米-10毫米。搅拌：粉水重量比例为2：1，先加水，后加粉，边加边搅拌。停10-15分钟再次充分搅拌即可使用，根据施工速度配置足量的浆料，以45分钟用量为参考。

批刮找平：用工具把配置好的嵌缝石膏将板缝填实填平，并

沿板缝薄抹一层（腻子膜宽度超过网格布的宽度5-6毫米），

在腻子上粘贴并压实纤维增强网格布（含胶网格布可不抹腻

子，厚度不超过版面2毫米，待干后，再整体抹一道嵌缝腻子找平），修补着平过厚应分次批刮。

贮存及运输：本产品应贮存在干燥通风处，严防霜冻和暴晒，标准情况下储存期为12个月。本产品无毒不燃，贮存运输可按《非危险品规则》办理。

注意事项：

本产品严禁与其他产品混合使用，施工环境应在5℃以上；现场搅拌好的浆料应在45分钟内用完，超时、结块的不能再使用。

执行标准：JC/T 2075-2011

环保标准：GB18582-2008

产品型号	产品特性
刮刮丽 GGL-100J 水性内墙净味腻子	水性净味、易打磨、和易性好
刮刮丽 GGL-100K 水性内墙抗粉化腻子	水性净味、抗粉化、附着力高
刮刮丽 GGL-100N 水性内墙防霉耐水腻子	水性净味，耐水防潮，抗碱防霉
刮刮丽 GGL-300F 水性找平粉刷石膏	厚质找平，粘结力强，持久坚固
刮刮丽 GGL-300Q 水性嵌缝石膏	接缝专用，粘结力强，收缩性好