

AB无机纤维真空保温板 大城云翔

产品名称	AB无机纤维真空保温板 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

AB无机纤维真空保温板大城云翔

stp真空绝热保温板具有轻质、薄体、高强度、隔声隔热、防火防水防潮、抗震保温、耐冻、耐老化、耐冲击等优势。

1、保温效果优异，保温效果相当于常规聚苯板的5倍，挤塑板的4倍，聚氨酯的2.8倍，大部分地区的建筑一般用1.5厘米厚就能达到65%的节能要求。不同保温材料其导热系数对比导热系数 $w/(m \cdot K)$ STP超薄高效保温装饰板0.008聚氨酯(PU)0.024挤塑板(XPS)0.030聚苯板(EPS)0.041胶粉聚苯颗粒保温砂浆0.08

2、单位质量轻，上墙后每平方米的重量大约12公斤，仅为瓷砖上墙后的重量的1/4。施工后，不易脱落，安全性高。

3、把保温、装饰工程有机的结合起来，比传统的保温系统施工工序更简单。

4、施工方便，可以像瓷砖一样直接粘贴，大大缩短了工期、节约了成本。

5、保温材料为无机保温材料，防火不燃，而现有常规保温材料均可燃烧。

6、无毒、绿色环保，使用寿命长。STP保温板的适用范围:新建、扩建民用及公用建筑外墙与屋面的保温工程，尤其适用于既有建筑的节能改造工程