

E8环氧树脂平涂地坪

产品名称	E8环氧树脂平涂地坪
公司名称	天津市西青区鑫瑞晟隆建筑装饰工程部
价格	36.00/平米
规格参数	环保:优 耐磨性:500g/750r 铅笔硬度:2H
公司地址	天津市西青区大寺镇大任庄工业园
联系电话	022-81244777 13821901828

产品详情

产品名称：环氧树脂平涂地坪

地板厚度：0.3-5mm

适用范围（1）电器、电子、机械工业厂房（2）食品、医药、化工、饲料厂房（3）纺织、家具、塑料、文体用品制造厂房（4）物流仓库，写字间、无尘墙壁、旧环氧地板修补等性能特点1、无缝防尘，防潮，便于清洁；2、耐酸、碱、防霉性佳；3、色彩任选，美观亮丽；4、施工快捷附着力强，柔韧性好，维护方便，成本经济；施工工序 基面处理：打磨并清洁地面，要求地面干燥、平整、无空鼓；

底涂：用环氧底油滚涂地面，目的增强附着力、封闭基面；
中涂：根据需要厚度设计中涂砂浆 镘砂工序；
批涂：用无溶剂环氧中涂调配1-3倍石英粉用平刮刀抹刮，确保下道工序效果；
面涂：滚涂环氧平涂面漆。

技术指标

项 目		单 位	指 标
干燥时间	表干	h	4

	实干	d	2
抗压强度		mpa	55
铅笔硬度		h	1
附着强度		级grade	1
耐磨性		500g/1000r, 失重, g	0.04
耐冲击性		j/cm ²	1.8