

# E4环氧树脂防静电薄涂地板

产品名称	E4环氧树脂防静电薄涂地板
公司名称	天津市西青区鑫瑞晟隆建筑装饰工程部
价格	.00/平米
规格参数	表面电阻:105-109 耐磨性:500g/1000r 铅笔硬度:2H
公司地址	天津市西青区大寺镇大任庄工业园
联系电话	022-81244777 13821901828

## 产品详情

产品名称：环氧树脂防静电薄涂地板

地板厚度 厚度：0.4-0.6mm 表面电阻：105-109 适应范围

电子、微电子、通讯、计算机、粉体、油料仓库、精密仪器、纺织、印刷、航天等一切需要抗静电室内整体地面、墙面 施工工序

基面处理：打磨并清洁地面，要求地面干燥、平整、无油污、无空鼓；底涂：滚刷环氧底油，要求均匀不露底；

腻子层：用无溶剂环氧树脂中涂漆配石英粉均匀平刮作找平处理，待干固后，打磨并吸净粉尘；

接地铜箔：按设计铺设接地铜箔；导电底层：用环氧防静电底漆均匀涂刷一层防静电底层；

防静电面涂：滚涂环氧防静电面漆材料。

### 性能特点

能快速泄漏电荷 防静电效力持久，不受时间、温度、湿度等影响 清洁、防尘、耐磨  
具有环氧树脂地板所有性能 技术指标

项 目		单 位	指 标
干燥时间	表干	h	6

	实干	d	2
抗压强度		mpa	70
耐冲击性		j/cm2	1.8
铅笔硬度		h	1
耐磨性		500g/1000r, 失重, g	0.03
收缩率		%	0.18
表面电阻			105-109
体积电阻			105-109