环氧树脂防静电自流平地板

产品名称	环氧树脂防静电自流平地板
公司名称	天津市西青区鑫瑞晟隆建筑装饰工程部
价格	.00/平米
规格参数	表面电阻:105-109ω 耐磨性:500g/750r 铅笔硬度:2H
公司地址	天津市西青区大寺镇大任庄工业园
联系电话	022-81244777 13821901828

产品详情

产品名称：环氧树脂防静电自流平地板

地板厚度：1-3mm 表面电阻：105-109ω 适用范围
要求地面平整度、洁兆度高且防静电的通迅、电子、机房、印刷、精密仪器仪表等场所。 性能特点
1、可以快速泄露静电荷 2、防静电效力持久，不受时间、温度、湿度等影响 3、平整、镜面效果
4、无污染、无毒 施工工序 基面处理：打磨基面、修补缺损、清洁干净 底
涂：滚涂环氧底油，封闭基面；砂　　浆：
用无溶剂环氧中涂材料调配石英砂至施工所需厚度；
批刮腻子：用无溶剂环氧中涂材料调配石英粉刮批腻子层；
接地铜箔：横纵向间隔3-6m铺设铜箔，接地电阻＜10ω 导电底层：滚涂环氧防静电底漆，要求均匀；
面　　涂：镘涂环氧防静电自流平面漆。

技术指标

项目		单位	指标
干燥时间	表干	h	≤8
	实干	h	≤24

附着力（划格法）		—	一级
抗压强度		mpa	≥75
耐冲击力		kg.cm	50
耐磨性（750g/500r）		g	≤0.03
邵氏硬度		—	≥70
表面电阻	底涂 中涂	ω	无要求
	导电层	ω	1.0×104**-1.0**×106
	面涂	ω	1.0×106**-1.0**×109
体积电阻		ω	1.0×106**-1.0**×109