

E16桔皮皱面环氧树脂防滑地板

产品名称	E16桔皮皱面环氧树脂防滑地板
公司名称	天津市西青区鑫瑞晟隆建筑装饰工程部
价格	.00/平米
规格参数	环保:优 耐磨性:耐磨 铅笔硬度:2H
公司地址	天津市西青区大寺镇大任庄工业园
联系电话	022-81244777 13821901828

产品详情

产品名称：桔皮皱面环氧树脂防滑地板

地坪厚度：1-3mm 适用范围

要求防滑的停车场、斜坡、积水的车间、油渍车间以及饭堂厨房等需要防滑场所。

性能特点 1、选用无溶剂环氧树脂加优质固化剂制成；2、表面柚面效果，花纹可大可小；3、耐酸、碱、盐以及油类腐蚀；4、耐磨、耐压、耐冲击。施工工序

基面处理：打磨并清洁基面、要求基面干燥、平整、无空鼓；底

涂：涂刷环氧底油、增强附着力，封闭基面；中

涂：根据需要厚度设计中涂砂浆镘砂工序；

批刮腻子：用无溶剂环氧中涂调配石英粉刮涂腻子层，确保下道工序效果；面

涂：滚涂环氧防滑面漆。

技术指标

项目		单位	指标
干燥时间	表干	h	4
	实干	h	24

拉伸强度	mpa	9
弯曲强度	mpa	7
抗压强度	mpa	80
粘接强度	mpa	2
耐汽油，120 #	—	耐
耐3%盐水	—	30天无异常
邵氏d硬度	—	80
耐磨性（750g/500r）	g	0.02
耐25%氢氧化钠	—	30天无异常