

E28环氧树脂防腐地板

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | E28环氧树脂防腐地板 |
| 公司名称 | 天津市西青区鑫瑞晟隆建筑装饰工程部 |
| 价格 | .00/平米 |
| 规格参数 | 环保:优 耐磨性:耐磨 铅笔硬度:2H |
| 公司地址 | 天津市西青区大寺镇大任庄工业园 |
| 联系电话 | 022-81244777 13821901828 |

产品详情

产品名称：环氧树脂防腐地板

地板厚度：1.5-5mm 适用范围

电镀、印染、制药、生物制药、食品、机械石油化工等需防腐地面及耐酸、耐碱、耐油等墙壁、槽、罐等防腐工程

产品特性

耐腐蚀 耐冲击 重负荷

耐化学性能优良 抗拉伸度好

防龟裂 防潮 防漏水

施工工序 底 涂：用环氧底油滚刷1~2遍。

玻纤层：用环氧树脂底油滚涂底涂层，铺设玻纤布，辊压至完全浸润、密实；

中涂：打磨、找平，吸净粉尘，用无溶剂环氧树脂中涂滚刷批涂；

面涂：用环氧树脂面涂材料辊刷或专用自流平镘刮直至平整光洁。

技术指标

| 项 目 | | 单 位 | 指 标 |
|-----------------------------------|----|-------------------|--------|
| 干燥时间 | 表干 | h | 6 |
| | 实干 | d | 2 |
| 抗弯强度 | | mpa | 200 |
| 抗压强度 | | mpa | 130 |
| 耐冲击性 | | j/cm ² | 1.8 |
| 耐磨性 | | 500g/1000r，失重，g | 0.02 |
| 吸水率 | | % | 0.3 |
| 收缩率 | | % | 0.3 |
| 20%naoh | | | 30天无变化 |
| 20%h ₂ so ₄ | | | 30天无变化 |
| 20%nacl | | | 30天无变化 |
| 10%氨水 | | | 10天无变化 |

