## 重锤式液控蝶阀-蝶阀规格

产品名称	重锤式液控蝶阀-蝶阀规格
公司名称	永嘉县奔泰阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永嘉县瓯北镇安丰村
联系电话	0577-67322633

## 产品详情

公称通径:DN150~DN3500 公称压力:PN2.5~PN40 适用介质:水、海水、泥沙水、油品等

介质温度: 80 开阀时间:10~90秒(可调)快关时间:1.5~20秒(可调)慢关时间:6~90秒(可调)

快关角度:70°±10°慢关角度:20°±10°全开状态最小流阻系数:0.1

可选控制电源:AC220V、DC220V、DC110V、DC24V 液控缓闭止回蝶阀是目前国内外较先进的管路控制设备,主要安装于水电站水轮机进口,用作水轮机进口阀;或安装于水利、电力、给排水等各类泵站的水泵出口,用以代替止回阀和闸阀。工作时,该阀与管道主机配合,按照水力过渡过程原理,通过电液控制程序的有效设置,实现管路的可靠截止,有效消除管路水锤,并可实现无电自动关阀,起到保护管路系统安全的作用。 我公司生产的智能型重锤式液控缓闭止回蝶阀以重锤势能为自动关阀动力源,采用PLC智能型控制系统,并可根据用户要求加装手动、自动锁定装置,流阻系数小、自动化程度高、功能齐全、性能稳定可靠,是我公司在广泛搜集、研究、总结国内外同类产品性能的基础上,引入阀门、液压、电气等行业的多项研究成果,厚积而薄发,开发出来的新一代智能化高效节能产品。

重锤式液控蝶阀是本公司专门生产的一种产品,详细规格请来电咨询或上网查询。