

D371X对夹式蜗轮传动软密封蝶阀-蝶阀规格

产品名称	D371X对夹式蜗轮传动软密封蝶阀-蝶阀规格
公司名称	永嘉县奔泰阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永嘉县瓯北镇安丰村
联系电话	0577-67322633

产品详情

特点 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
3、可以任何位置安装，维修方便。 4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蚀，使用寿命长等特点。

主要结束参数

公称通径DN (m)	50 ~ 2000			50 ~ 1600
公称压力PN (Mpa)	0.6	1.0	1.6	
密封试验(Mpa)	0.66	1.1	1.76	
强度试验(Mpa)	0.9	1.5	2.4	
适用温度	丁腈橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶：-20 ~ 200			
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体			
泄漏率	符合GB/T13927-92标准			
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动			

主要零部件材料

零件名称	材料
阀体	WCB、QT450-10、HT200、HT250
蝶板	WCB、QT450-10、HT200、HT250
阀轴	2Cr13

密封圈	丁腈耐油橡胶
填料	柔性石墨

执行标准

制造标准	GB/T 122387-89
法兰标准	GB9113-2000、GB17241.6-1998
结构长度标准	GB12221-89
检验标准	GB/T 13927-92

D371X-6/10/16对夹式蜗轮传动软密封蝶阀主要外形连接尺寸 单位：mm

DN	L	H	HO	A	B	0.6MPa		1.0MPa		1.6MPa	
						DO	n-d	DO	DO	DO	DO
50	43	63		306		180	200	110			
65	46	70		321		180	200	130			
80	46	83		346		180	200	150			
100	52	105		387		180	200	170			
125	56	115		411		180	200	200			
150	56	137		447		270	280	225			
200	60	164		572		270	280	280			
250	68	206		646		270	280	335			
300	78	230		738		380	420	395			
350	78	248		761		380	420	445			
400	102	289		877		450	470	495			
450	114	320		938		480	490	550			
500	127	343		993		480	490	600			
600	154	413		1131		480	490	705			
700	165	478		1476		640	660	810			
800	190	525		1533		640	660	920			
900	203	585		1655		750	860	1020			
1000	216	640		1765		850	900	1120			
1200	254	755		1995		850	900	1340			

D371X对夹式蜗轮传动软密封蝶阀相关信息请来电咨询或上网查询。