

彩钢夹心板

产品名称	彩钢夹心板
公司名称	福建隆泉新型建筑材料公司
价格	38.00/平方米
规格参数	
公司地址	福建省泉州市丰泽区西湖不拒洪工业区128号
联系电话	0595-22775717 18659518016

产品详情

彩钢EPS隔热夹心板: 以其外形美观、色泽鲜艳结构新颖轻质高强、安装快捷、应用广泛的特殊优点, 令世人瞩目, 成为当代国际推广的新型复合材料, 被誉为浮在水面上的超轻“夹心饼干似的”新型建筑材料。夹芯板由内外两层材料粘合而成, 外层是高强度材料(如镀锌彩色钢板、铝板、不锈钢板及装饰板等), 内层是轻质隔热材料(自熄型、阻燃性聚苯乙烯)通进自动成型机, 用高强度粘结剂将两者粘合, 经加压, 修边, 开槽、落料而成板材。夹芯板既具有良好的隔热、隔音和防潮等物理性能, 又具备较好的抗弯和抗剪的力学性能, 因而成为当代倍受欢迎的新型建筑板材。

重量轻: 每平方米自重10-14千克, 仅为砖混建筑的1/40。

隔热保温性能好: 导热系数 = 0.032-0.035千卡/米.时. 。节省空调能耗65%, 还具有良好的隔音、阻燃、防潮性能。

强度高, 省材, 使用寿命长: 可作墙板、层面板。既是承重结构, 又是围护结构。一般房屋不用梁柱, 无须表面装饰, 外露的彩色钢板一般十五年内其防锈层不脱落。且耐腐蚀(盐酸水喷500小时无其它不良缺陷)。

安装灵活快捷: 板块可灵活拼装组合, 不需吊装机械, 可多次拆复使用。节省综合工时, 80~83%。

可按客户品种、规格、颜色需求定尺生产。用途极为广泛, 比砖砼结构可有效增加使用面积3.3%。

产品性能 自重: 10.0~13.6kg/m² 导热系数: 0.034~0.037w/m.k 温限: -50 ~ +120 氧指数: 34.0

隔声性能: 19db(A) (75mm厚) 产品应用 净化厂房吊顶、围护及净化产品;

建造别墅、工业厂房、仓库; 冷库、空调送风系统; 原有建筑加层; 大跨度屋面板理想用材。

联系小温: 15359986908