

雾化喷嘴、雾化加湿喷嘴、雾化降温喷嘴

产品名称	雾化喷嘴、雾化加湿喷嘴、雾化降温喷嘴
公司名称	深圳市瀚博环保器材有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永镇
联系电话	86-75529193951 13728992661

产品详情

雾化喷嘴、雾化加湿喷嘴、雾化降温喷嘴

采用黄铜主体，内镶不锈钢喷嘴芯和不锈钢导流叶片，内含防滴漏装置，液体在10Kg-70kg的水压之下，高速流动，在导流叶片中形成一个离心旋涡，从喷孔中喷出极细微的空心式雾粒。使用特氟龙滤网，雾粒粒径仅为3-5微米，此种喷嘴喷孔是使用美国精密打孔机,打孔，孔径在0.1mm—0.5mm之间，雾化加湿喷嘴的自由组合，可以有效的调节加湿量和喷雾效果。该高压加湿喷嘴的特点是不易堵塞，耐磨性好，喷雾均匀，可以有效的提高产品的质量和生产效率，制作精良，使用成本低廉。广泛应用于纺织厂加湿，盐雾试验，景观人造雾、畜牧业降温消毒及其它加湿场所。

> 具体规格如下：

雾化喷嘴材质可分铜和不锈钢 > 0号加湿雾化喷头 孔径0.10mm操作压力10 ~ 70kg / cm
喷雾量10 ~ 25cc / min > 1号加湿雾化喷头 孔径0.15mm操作压力10 ~ 70kg / cm 喷雾量20 ~ 46cc / min
> 2号加湿雾化喷头 孔径0.20mm 操作压力10 ~ 70kg / cm 喷雾量49 ~ 89 cc / min > 3号加湿雾化喷头
孔径0.30mm 操作压力10 ~ 70kg / cm 喷雾量80 ~ 145 cc / min > 4号加湿雾化喷头 孔径0.40mm
操作压力10 ~ 70kg / cm 喷雾量95 ~ 178 cc / min > 5号加湿雾化喷头 孔径0.50mm 操作压力10 ~ 70kg / cm
喷雾量130 ~ 243cc / min

同时我公司还生产和其配套使用的各种高压管路件，如三通，单喷座，双喷座，直通，弯头，末端堵头等。专业做加湿雾化喷嘴和其配套管路件产品的公司，其特点是高压微雾系统采用的是直喷式,该喷嘴的特点是
特点是不易堵塞,耐磨性好,喷雾均匀,可以有效的提高产品的质量和生产效率,其雾化直径仅
，为3-5微米,通过喷嘴的自由组合,可以有效的调节加湿量.和喷雾效果。

尊敬的客户您好，如果您在本资料中找不到合适的规格产品，请与销售员联系，本公司可以按照客户样

品、图纸或者各种特殊需求生产各种各样的产品。