

初效过滤器

产品名称	初效过滤器
公司名称	深圳市佳洁达净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区
联系电话	0755-29358982 13925253517

产品详情

初效空气过滤器

有板式、密皱式、袋式三类，外框材料有纸质、铝板、冷板喷塑和不锈钢板等样式，过滤材料有无纺布、化纤、玻璃纤维、尼龙网等，无纺布滤料出风面经过光处理，防止无纺布断裂飞散造成二次污染。过滤效率35%-95%5um（计重法）。

特点：

价廉、重量轻、通用性好、结构紧凑。

主要用于：

中央空调和集中通风系统预过滤

大型空压机预过滤

洁净回风系统

局部高效过滤装置的预过滤

耐高温空气过滤器，用不锈钢外框，耐高温 250-300 过滤效率

铝框折叠式初效过滤器(JJD-G4-PZ)

特点：

优质化纤混合滤料；V型折叠结构，阻力低，容尘量大，铝框坚固耐用；建议终阻力180PA；广泛用于普通空调及净化空调预过滤；

纸框折叠式初效空气过滤器(JJD-G4-PZZ)

特点：

优质化纤混合滤料；V型折叠结构，阻力低，容尘量大，优质纸框耐湿性好；建议终阻力180PA；轻巧便捷，广泛用于普通空调及净化空调过滤器；

活性炭初效空气过滤器(JJD-G4-PZC)

特点：

优质化纤及活性炭混合滤料；现金的V形折叠结构，阻力低，容尘量大，铝框坚固耐用；用于消除异味及其他化学污染等特殊场合，建议终阻力180PA；

初效过滤器型号尺寸及其它参数：

型号	外型尺寸	额定风量	初阻力	效率（级别）		材料		
	宽*高*深	m3/h	Pa	%EN779		外框	材料	防护网
G4	595*595*46	3200	45	90计重法	G4	纸率合计 镀锌板	G4级无纺 布	双面喷塑 铁丝双面 镀锌铁丝 网
	595*495*46	2700						
	595*295*46	1600						
	495*495*46	2200						
	295*295*46	800						