

高效过滤器

产品名称	高效过滤器
公司名称	深圳市佳洁达净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区
联系电话	0755-29358982 13925253517

产品详情

高效过滤器

可广泛用于光学电子、LCD液晶制造，生物医药、精密仪器、饮料食品，PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料，胶版纸、铝膜等材料作分割板，与木框铝合金胶合而成。

高效过滤器效率：[99.99%-0.3um](#)，[每台均经纳焰法测试，具有过滤效率高、阻力低、容尘量大等特点。](#)

有隔板高效过滤器

- 设计特点：

捕集0.5 μm以上的微粒；阻力低；容尘量大；风速均匀性好；一般应用：高等级净化设备；净化系统末端过滤部分；局部净化设备和洁净厂房

JJD超高效无隔板高效过滤器

特点：低压损，高效率，厚度薄，运行成本低，0.1~0.5 μm粒子捕集，效率99.9995%以上。

超低阻无隔板高效过滤器

特点：超低阻，高效率，厚度薄，重量轻，运行成本低，每台均经过严格测试。

组合式高效过滤器

特点：效率高，0.3 μm 粒子捕集，效率大于99.99%,风量大，运行成本低，每台均经过严格测试。

有隔板高效过滤器-技术参数

型号	外形尺寸 L*W*H (mm)	定额风量 m3/h	初阻力 Pa	终阻力 Pa	效率 %	材料		
						滤料	分隔物	密封胶
JJD-1	320*320*220	500	220	500	99.99钠 焰法H10~ H14	PP料超 细玻璃 纤维	铝箔胶板纸	聚氨酯
	484*484*220	1000						
	610*610*150	1000						
	820*600*150	1200						
	630*630*220	1500						
	945*484*220	2000						
	945*630*220	2200						
	915* 620*150	1500						
	1260*630*220	2200						

无隔板高效过滤器-技术参数

型号	外形尺寸 L*W*H (mm)	定额风量 m3/h	初阻力 Pa	终阻力 Pa	效率 %	材料			
						滤料	分隔物	密封胶	
JJD-1	305*305*69	250	220	220	99.99	超细玻璃 纤维	热熔胶	聚氨酯胶	
	610*610*69	1000			99.999				
	915*610*69	1500			99.9999				
	610*610*90	1300			计数法				
	915*610*90	1900							
	1220*610*90	2600							
	1260*630*90	2600							