

耐磨抗刮剂CA-156

产品名称	耐磨抗刮剂CA-156
公司名称	广州宣宁化工科技有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州市天河区东圃黄村圃兴路53号中邦商务中心C座203A
联系电话	86-02032381883 13570252441

产品详情

耐磨抗刮剂CA-156

耐磨、滑爽剂

概述

CA-156是特殊工艺聚合而成的高分子改性有机硅氧烷溶液

物理参数

外 观	无色透明液体
相对密度	0.990-1.020
粘 度	500-1000CS
有效成份	100%
溶 剂	水

产品特性

本品为高分子改性有机硅氧烷溶液,具有低表面张力和流平效果

在水性体系能大大提高漆膜硬度和丰满度

提高漆膜表面耐磨性、抗刮性和滑爽性

优异的树脂相溶性

使用方法

本品可在生产过程任何阶段添加,也可用作后添加

建议添加量0.05-0.15%(按总量计)

应用范围

水性上光油、水性塑胶漆、水性油墨、水性木器漆

包装

25、200kg/塑胶桶

储存

阴凉干燥,避光密封保存,常温下12个月

本说明书仅供参考之用,不具任何保证性质,请预先实验其适用性

庄康超：15915806638