

D71X LT型双半轴蝶阀 软密封蝶阀 DN100铸铁蝶阀多少钱

产品名称	D71X LT型双半轴蝶阀 软密封蝶阀 DN100铸铁蝶阀多少钱
公司名称	金尔建（天津）阀门有限公司
价格	65.00/台
规格参数	
公司地址	天津市津南区闫家圈工业园区
联系电话	022-28678258

产品详情

D71X LT型双半轴蝶阀 软密封蝶阀 DN100铸铁蝶阀多少钱
天津金尔建阀门有限公司专业生产销售各种对夹蝶阀，蜗轮蝶阀，法兰蝶阀等

【产品颜色】：蓝色

【产品材质】：铸铁、球墨铸铁

【产品用途】：该阀主要用于截断阀使用；适用于供排水，发电，石油，煤气(天然气)，化工，冶炼，食品(饮料)，医药，造纸，船舶，环保等工程系统中输送各种腐蚀性，非腐蚀性流体介质的管路和容器上，用于调节和截断介质的流动。

蝶阀产品特点：

小型轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。

结构简单紧凑、90°启闭，开关迅速。

操作矩小，省力轻巧。

流量特性趋于直线，调节性好。

密封性能好，使用寿命长，可达到零泄漏。

制造标准 试验标准 结构长度标准 侧法兰标准 上法兰标准

产品技术性能参数及主要零件材料：

公称通径	DN40-DN300 / 1.5"-12"
公称压力	PN10/16 Class125/150LB
适用介质	淡水,污水,海水,空气,蒸汽, 食品,药品,油品,盐品,等
适用温度	-20 to +150
设计标准	API609,BS5155, EN593,MSS SP-67
结构尺寸标准	API609, DIN3202 K1, ISO5752, BS5155
法兰连接	AS2129"D""E", BS10"D""E", JIS10K/16K, ASME B16.1 125LB,ASME B16.5 150LB, BS4504, DIN2501, PN10/16
测试	API598, EN12266-1

蝶阀主要连接尺寸和外形尺寸

规格	D1	D2	N- Th0	D3	D4	D 5	D6	D7	D8	D9	A	B	C	E	L	H	重量 (kg)
(m m)																	
50	52.6	114	4-M1 6	83	70	10	11	102	100	12.6	28 0	16 1	42.0 4	3 2	45	9.52	3.74
65	64.3	127	4-M1 6	83	70	10	11	102	120	12.6	30 3	17 5	44.6 8		47.6	9.52	4.12

														3 2			
80	78.8	146	4-M1 6	83	70	10	11	102	127	12.6	31 5	18 1	45.2 1	3 2	49	9.52	4.7
100	104	178	8-M1 6	83	70	10	11	102	165	15.77	35 3	20 0	52.0 7	3 2	54.7	11.1 1	8.9
125	123. 3	210	8-M1 6	83	70	10	11	102	185	18.92	37 9	21 3	54.3 6	3 2	58	12.7	10.9
150	155. 7	235	8-M2 0	83	70	10	11	102	212	18.92	40 4	22 6	55.7 5	3 2	58.6	12.7	14.2
200	202. 4	292	8-M2 0	12 7	10 2	12	14	152	268	22.1	48 7	26 0	60.5 8	4 5	63.4	15.8 7	18.2
250	250. 4	356	12-M 20	12 7	10 2	12	14	152	330	28.45	54 7	29 2	65.6 3	5 1	70		26.8
300	301. 5	406	12-M 24	12 7	10 2	12	14	152	400	28.45	63 1	33 7	76.9	5 1	70		39.5

联系人：刘春彦：13502091210 13598451871 QQ：2530756725