

BAT53L 一体式防爆马路灯

产品名称	BAT53L 一体式防爆马路灯
公司名称	江苏常州欧辉照明灯具有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏常州高新技术开发区
联系电话	0519-83700606 13813653776

产品详情

BAT53L 一体式防爆马路灯\使用场所：☐ 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。☐ 适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境。☐ 适用于可燃粉尘环境20区、21区、22区场所。☐ 适用于T1-T4(T3)组温度组别 ☐ 适用于防护要求较高的环境所使用。☐ 配有光源：高压钠灯、金卤灯光源。☐ 有I型、II型、III型三种壳体适用装不同的功率规格。☐ 适用于石油开采、冶炼、化工、军工储备等企业的危险环境及海洋石油平台，油轮等场所。

产品特点：1. 外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑。2. 钢化玻璃灯罩，不锈钢外露紧固件。防护网罩采用镀锌后表面喷塑，双重防腐。3. 镇流器、触发器等光源附件与灯具为一体式设计，便于安装和维修，镇流器腔独立设盖，便于检修。4. 镇流器腔采用独特的方式进行设计，有效避免光源腔的热量传导到镇流器腔。5. 灯具内可按要求加装补偿电容，补偿后 $\cos \phi = 0.85$ 。6. 灯座位置可以根据光源的光心位置进行调节，确保产品能够得到最佳的配光效果。7. 光源腔侧壁设有维修盖，方便更换光源。8. 反光板采用进口桔纹漫反射板，反射效率高，并且光线均匀

主要技术参数：1. 执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.3-2000 2. 防爆合格 3. 防爆标志：Exde BT4(3) 4. 额定电压：220V/50Hz(如有特殊要求请注明) 5. 配用金卤灯光源，功率从70W至400W 6. 防护等级：IP55 7. 防腐等级：WF1 8. 灯座规格：E27(70W ~ 125W) E40(150W ~ 400W) 9. 电缆规格：10mm ~ 14mm 10. 引入口规格：G3/4 11. 连接件规格：4mm²导线可靠连接 12. 灯杆口径：60mm 外形尺寸：474*304*158mm，重量：12.8kg

品质保证: 本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用(光源保用一年),自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。