

焊接滑动支座生产厂家

产品名称	焊接滑动支座生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

支座装置的滑动支座的摩擦副采用聚四氟乙烯板与镜面不锈材料，与钢摩擦副、钢与聚四氟乙烯板摩擦副、滚动摩擦副的支座，具有如下特点：1. 摩擦系数低： $\mu < 0.1$ ；2. 自润滑性好：摩擦副间无需注油或润滑剂，减少维护工作量；3. 适应性强：适用在各种环境状态下工作，性能稳定；4. 损：在正常情况下，使用寿命长达15年以上。热式和保冷式支座采用保温垫层和保冷垫层，有效地解决了管道的热量损失和冷量损失的问题，从而了管道热介质和冷介质的安全运行。适用范围：1. 支座按管道布置方式分为水平管式、立管式及弯管式三大类；2. 支座按运行使用温度分为热管道、长温管道和冷管道三大类；3. 支座按使用性能分为滑动支座和固定支座两大类；王俊院长在报告中主要讲了两点：一是充分认识推广应用混凝土的重要性。他指出：混凝土，作为重要的绿色建材，其推广应用对提高建设工程质量、降低工程全寿命周期的综合成本，对于发展循环经济、促进行业技术进步、推进混凝土行业结构调整具有重大意义。但在推广使用混凝土的过程中，要实事求是，因地制宜，结合当地的经济社会发展水平、

资源环境条件和工程特点，确定本地区本行业混凝土推广应用技术发展路线。

滑动支座9在管道支吊架领域具有6年的生产及企业管理经验，属于沧州地区起步较早的生产管道支吊架的企业，在本地区享有较好的口碑，在各地积累了众多具有良好合作关系的客户和供应商。随着市场的不断扩大和管道类需求的不断增加，公司规模逐步随之扩大，2016年全新资源配备升级之后，必能为新老客户提供更加的产品和更加、细致、全面的服务！希望在管道支吊架领域开展并进一步加深合作！公司拥有国际国内水平的生产设备（大型压力机3台、车机床15台、试验机1台、直读光谱仪1台、折弯机2台、剪板机2台等设备），设有高压和中低压两大检测系统，检测功能齐全，检测设备一起均居国际国内水平。