

# 凹穴螺栓A唐山凹穴螺栓A凹穴螺栓厂家

产品名称	凹穴螺栓A唐山凹穴螺栓A凹穴螺栓厂家
公司名称	邯郸市泰创标准件制造有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:吉昊 型号:凹穴螺栓 产地:河北
公司地址	武安市大同镇南冯昌村
联系电话	17713096776

## 产品详情

凹穴螺栓A唐山凹穴螺栓A凹穴螺栓厂家

十字槽凹穴六角头螺栓

十字槽凹穴六角头螺栓也叫十字槽凹穴六角头螺钉，是指外六角头带十字的螺栓。

基本信息

标准号 StandardNo : GB/T 29.2-2013

中文标准名称

StandardTitle in Chinese : 十字槽凹穴六角头螺栓

发布日期 FirstIssuance Date : 1958-10-7

标准状态 StandardState : 现行

复审确认日期 ReviewAffirmance Date : 2010-7-28

计划编号 Plan No :

代替国标号 ReplacedStandard : GB 29-1976

被代替国标号 ReplacedStandard:

废止时间 RevocatoryDate :

采号 AdoptedInternational Standard No :

采标名称 AdoptedInternational Standard Name :

采用程度 ApplicationDegree :

采用 AdoptedInternational Standard :

类号(ICS) : 21.060.10

中国标准分类号(CCS) : J13

标准类别 StandardSort : 产品

标准页码 Number ofPages:

标准价格(元) Price(¥) :

主管部门 Governor : 中国机械工业联合会

归口单位 TechnicalCommittees : 全国紧固件标准化技术委员会

起草单位 DraftingCommittee : 机械部标准化研究所

定义

十字槽凹穴六角头螺栓和平垫圈组合件是指带十字槽凹穴的外六角螺栓配一个平垫的二组合螺栓。国家标准号为GB9074.11-1988

## 规格尺寸

常用的规格尺寸应该注意螺纹规格，平垫外径，平垫厚度，六角头对边大小，公称长度范围等等。螺纹规格是M3-8.当然M10的也有，但不太常用。用的比较少。平垫的厚度是根据螺纹规格的大小不同，而有不同的平垫厚度。比如说外六角组合[螺钉](#)

M3的平垫厚度为0.5，M4的为0.8,M5的组合螺栓平垫厚度为1.0，M6的组合螺栓平垫厚度为1.6.M8组合螺栓平垫厚度也是1.6的。平垫的外径也是根据组合螺栓的尺寸规格大小的不同而不同的。比如M3的平垫外径为7的，M4的平垫外径为9,M5的平垫外径为10，M6的平垫外径为12.M8的平垫外径为16.组合螺栓里六角螺栓头部的大小是由不同大小的螺纹尺寸确实的。不同规格的组合螺栓，其六角头部大小也不同。比如说M4组合螺栓的头部大小为6.78, M5组合螺栓的头部大小为8.75, M6组合螺栓的头部大小为10.71, M8组合螺栓的头部大小为13.64。

## 材质

组合螺栓GB9074.11按材质为，有铁的，也就是碳钢的，和不锈钢的，不锈钢组合螺栓常用的是不锈钢SU S304组合螺栓。按硬度等级分，一般是指铁的组合螺栓，有4.8级组合螺栓，8.8级组合螺栓，8.8级组合螺栓，我们创固组合螺丝一般是用螺丝线材10B21做的，用10B21先墩打出十字槽外六角螺栓，后在配上弹平垫组合搓牙紧固一在起的三组合件。在对组合螺栓加硬处理，达到8.8级硬度指标。在加完硬之后，在

对组合螺栓进行除氢处理。除氢是为了防止组合螺栓里的弹垫容易发生氢脆，易断。也就是为了防止弹垫断掉。除完氢才是电镀。

电镀

十字槽凹穴六角头螺栓和平垫圈组合件大致电镀颜色有两种，一种是环保的，一种是普通的，非环保的

。