

# 耐腐蚀工业洗涤剂液体调配罐 加厚不锈钢材质

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 耐腐蚀工业洗涤剂液体调配罐 加厚不锈钢材质          |
| 公司名称 | 石家庄正信机械设备有限公司                  |
| 价格   | 2500.00/台                      |
| 规格参数 | 品牌:正信机械<br>动力类型:电动<br>工作方式:连续式 |
| 公司地址 | 石家庄市栾城区柳林屯村南城路11号              |
| 联系电话 | 18032210380 18903399052        |

## 产品详情

单层搅拌罐就是具有搅拌混合、调和、均质的单层罐，单层搅拌罐也可以用于提取或配比溶液的合成、酸碱中和、分解后处理等。搅拌罐大都采用立式单层搅拌结构。具有可搅拌、计量等功能，广泛应用于涂料、医药、建材、化工、食品等行业。

罐体配置：左右两侧投料口 纯铜电机 减速机 不锈钢罐体 搅拌 底部设有可调式放料口 下端的联轴器 可调式支腿支承、传动装置、轴封装置等组成(根据客户要求配置)

搅拌种类：不锈钢框式搅拌 旋桨式搅拌器 涡轮式搅拌器 桨式搅拌器 锚式搅拌器 螺带式搅拌器 磁力搅拌器等多种(根据客户要求配置)

使用方法： 检查设备是否为“正常”，确认设备已清洁并符合要求。

检查搅拌浆与电机的连接是否牢固可靠。

根据所处理料液的量选择搅拌罐，一般料液样品量不小于搅拌罐容积的1/3。

慢慢调节调速旋钮（变频调速器）使搅拌速度缓慢加大，一直到所需速度即可。

将调速旋钮旋到速度为零的位置上。

加入料液，打开电源开关。

设备使用完毕后，关闭电源。

按《搅拌罐清洗消毒标准操作规程》进行清洗消毒。

填写相关记录。