

# 硅烷危险品出口货代外贸服务

产品名称	硅烷危险品出口货代外贸服务
公司名称	上海舜奕化工物流有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区贵阳路398号23F59（注册地址）
联系电话	021-13817991884 15800337399

## 产品详情

硅烷，也称矽烷，是化学式为SiH<sub>4</sub>的一种化合物。它的结构与甲烷类似，只是用硅取代了甲烷中的碳。在室温下，硅烷是一种易燃的气体，在空气中，无需外加火源，硅烷就可以自燃。

硅烷海运出口基本信息：

联合国正确运输名称（中文）：硅烷

联合国正确运输名称（英文）：硅烷

主要危险类别：2.1

UN：2203

EmS No.：F-D,S-U

硅烷海运出口包装及储存方法：

1、密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴乳胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

2、储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。钢瓶温度不应超过52℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

3、钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输

车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

#### 4、槽罐包装

##### 硅烷海运出口难点

##### 1、选船难

由于硅烷该产品的高危性，所以选出对于能够接载的船公司是一个技巧，能接的船公司非常少，能接的情况下也要看共舱母船和航线要求，所以面对硅烷海运出口的操作要有丰富的经验，在确保安全的前提下，能够顺利的出运，这是非常考验一个危险品货代的和团队能力的。

##### 2、仓储难

能够正规操作硅烷装箱的危险品仓库很少，能正规接的仓库很少，产品的装卸需要特别注意和当心，必须远离高温、火源，及时通风降温。正规的危险品货代一方面在仓库配套上都会有满足这些要求的仓储配套设备；另一方面在仓库人员配置上都会配备一些经验丰富的老危险品装箱员和押运员。只有各方面都，才能保证硅烷的安全出运。

##### 3、槽罐包装进港要求

上海港务局规定凡是2类气体危险品在外港的船均要进危库。在洋山港的船均要采取洋山直装的形式。针对气体TANK箱，若为2.1类和2.3类TANK箱，在挂靠洋山船时，要通过洋山穿巴进港区，关于穿巴的操作不在此赘述，此为一大难点。