ZX1-1/5铸铁电阻器 起重电阻器

产品名称	ZX1-1/5铸铁电阻器 起重电阻器
公司名称	庆云县海洋电阻电器厂
价格	280.00/纸箱
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县崔口工业园
联系电话	86-05343738396 13465345096

产品详情

一、用途： ZX1系列电阻器适用于交流50Hz，电压至500V及直流440伏的电路中，主要作为电动机的起动，制动及调速之用。电阻器为敞开式，故应安装在室内，并加遮栏，以防触电。二、结构: ZX1系列电阻器由铸铁浇铸成曲折蜿蜒的栅形元件组成，两端具有带孔的耳环作为安装之用，其元件制成两种型号：ZT1大型元件、ZT2小型元件。 ZX1-1和ZX1-2系列电阻器安装尺寸相同，所以两者都能互叠架组装，叠装后为不减低其容量，在电阻器不超过3架时，可直接叠入，4-6架时必须用特殊的钢铁结构的架子加以支持，如超过6架时，在每6架组成的组与组间的垂直面上应留有380mm以上的间隔。三、型号意义四、技术数据及性能型号 20°C时的电阻值(欧姆) 允许负载电流(冷态值)(安) 发热时间常数(秒) 铸铁电阻元件总的 每级的 型号 数量 1 2 3 4 5 ZX1-1/5 ZX1-1/7 ZX1-1/10 ZX1-1/14 ZX1-1/20 ZX1-1/28 ZX1-1/40 ZX1-1/55 ZX1-1/80 ZX1-1/110 0.1 0.14 0.20 0.28 0.40 0.56 0.80 1.10 1.60 2.20 0.03 0.042 0.06 0.084 0.12 0.168 0.24 0.33 0.48 0.66 0.02 0.028 0.04 0.056 0.08 0.112 0.16 0.22 0.32 0.44 0.02 0.028 0.04 0.056 0.08 0.112 0.16 0.22 0.32 0.44 0.03 0.042 0.06 0.084 0.12 0.168 0.24 0.33 0.48 0.66 215 181 152 128 107 91 76 64 54 46 850 640 735 555 575 560 540 510 490 445 ZT1-5 ZT1-7 ZT1-10 ZT1-14 ZT1-20 ZT1-28 ZT1-40 ZT1-55 ZT1-80 ZT1-110 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ZX1-2/38 ZX1-2/54 ZX1-2/75 ZX1-2/105 ZX1-2/140 ZX1-2/200 ZX1-2/280 1.52 2.16 3.0 4.2 5.6 8.0 11.2 0.456 0.648 0.9 1.26 1.68 2.4 3.36 0.304 0.432 0.6 0.84 1.12 1.6 2.24 0.304 0.432 0.6 0.84 1.12 1.6 2.24 0.228 0.324 0.45 0.63 0.84 1.2 1.68 0.228 0.324 0.45 0.63 0.84 1.2 1.68 55 46 39 33 29 24 20 660 585 535 490 450 385 ZT2-38 ZT2-54 ZT2-75 ZT2-105 ZT2-140 ZT2-200 ZT2-280 40 40 40 40 40 40 40 40