## 带防爆证闸阀 MZB941H 6C DN500本安型闸阀

产品名称	带防爆证闸阀 MZB941H 6C DN500本安型闸阀
公司名称	上海恒菲电动阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	型号:Z941H.MAZ941H 控制方式:手动,电动, 品名:闸阀
公司地址	上海市奉贤区泰叶路159弄33号
联系电话	13045638838 15801734888

## 产品详情

矿用闸阀适用范围:闸阀只供全开、全关各类管路或设备上的介质运行之用,不允许作节流用。带手轮 或手柄的闸阀,操作时不得再增加杠杠(若遇密封不严,则应检查修复密封面或其他零件)。手轮、手 柄顺时针旋转为关闭,反之则开启。带传动机构的闸阀应按产品使用说明书的规定使用。矿用电动闸阀 的维护保养:1、电动阀门应存放在干燥通风的室内,通路两头须阻塞。2、长期存放的电动阀门应定时 查看,铲除污物,并在加工面上涂防锈油。3、装置后,应定时进行查看,要查看项目: 、密封面磨损 、阀杆和阀杆螺母的梯形螺纹磨损状况。 、填料是否过时失效,如有损坏应及时替换。 电动阀门检修装置后,应进行密封性能实验。矿用电动闸阀的特点:1、阀门采用压力自紧式密封或阀体 、阀盖垫片密封结构,\*\*\*\*!使用可靠。2、阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构,能自动调整阀瓣与阀座 密封面吻合度,保证阀门的密封。同时此结构维修方便,节约费用,阀瓣互换性较好。3、阀瓣、阀座密 封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成,密封面硬度高,耐磨擦,抗擦伤,使用寿命长。4、阀杆用渗 氦钢制成,表面氮化处理,硬度高,抗擦伤,耐腐蚀,使用寿命长。5、电动装置配有转矩控制机构、现 场操作机构和手、电动切换机构。除地操作外,还可以进行远距离操作、PLC控制、4~20mA电流输入输 出智能控制等。6、手动阀门由手动机构或撞击时手轮开启。减小阀门操作力。7、阀门可安装在管道的 任何位置,同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。8、初次安装和调试时,必须手动把阀门 开到约一半的位置,以免电机相序接反导致阀门或电装损坏。矿用防爆电动闸阀工作环境条件要求:工 作环境温度-20 + 40 ;工作环境不含有强腐蚀性介质;短时工作,固定时间为10min;380V的额定电压, 频率50HZ。矿用防爆电动闸阀特点:1、流体阻力小,密封面受介质的冲刷和侵蚀小(闸板开启度高)2 、开启较有力,密封性能好,介质流向不受限制,不拢流,不降压力。3、形体简单,制造工艺性好,使 用范围广。4、闭阀所需力矩较小。我们公司本着"信誉至上,质量可靠"的经营理念,竭诚为广大用户 服务,以优良的产品及质量管理为保证,向您提供可信赖的产品!