

四位半数字万用表VC9807+ 深圳维希特

产品名称	四位半数字万用表VC9807+ 深圳维希特
公司名称	郑州方达仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:数字万用表 品牌:深圳维希特 型号:VC9807A+
公司地址	郑州市管城区东明路15号
联系电话	0371-65338133 13607685829

产品详情

类型	数字万用表	品牌	深圳维希特
型号	VC9807A+	测量电压范围	DC : 200mV/2V/20V/200V /1000V AC : 20V/200V/750 V (V)
测量电流范围	DC : 200uA/2mA/20mA/200mA/20A AC : 200mA/20A (A)	测量电阻范围	200 /2k /20k /200k / 2M /20M ()
重量	290g (含电池) (kg)	装箱数	30台

vc9807a+ 4 1/2位手动量程数字万用表特点：1、新型防震套，流线形设计，手感舒适；2、大屏幕lcd显示，字迹清楚；3、防磁，抗干扰能力强；4、30分钟自动关机功能；5、全保护功能，防高压打火电路设计（防浪涌管1300v）；6、单位符号显示，操作方便；7、电容测量高达200uf。

|技|术|指|标|基本功能量 程基本准确度直流电压200mv/2v/20v/200v/1000v ± (0.1%+5)交流电压2v/20v/200v/750v ± (0.8%+25)直流电流200ua/2ma/20ma/200ma/20a ± (0.5%+4)交流电流200ma/20a ± (1.5%+25)电阻200 /2k /20k /200k /2m /20m ± (0.4%+5)电导 (0.1 ~ 100) ns ± (1.0%+30)电容20nf/2uf/200uf ± (2.0%+20)频率2khz/200khz ± (3.0%+15)

特殊功能vc9807a+二极管测试 三极管测试 通断报警低于30 ± 10 低电压显示约低于7.5v数据保持自动关机 背光显示约10秒功能保护 防震保护 输入阻抗10m 采样速率3次/秒交流频响40-400hz操作方式手动量程最大显示19999液晶尺寸65 × 41mm电源9v (6f22)功耗静态电流约3ma

|一|般|特|征|

机身颜色机身-铁灰，防震套-黄色机身重量290g (含电池) 机身尺寸185 × 93 × 35mm标准配件表笔,电池,说明书,合格证,皮盒标准内包装彩盒标准包装数量30台外包装尺寸465 × 317 × 506 mm标准包装箱毛重15kg

