

DN500自来水管道封堵气囊 上海管道耐高压橡胶气囊 发货快

产品名称	DN500自来水管道封堵气囊 上海管道耐高压橡胶气囊 发货快
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、不得与火源、油类及，不得与尖锐一起，防止将管道堵漏气囊扎破。市场上比较常见的管道封堵气囊为无压全胶型管道橡胶水堵，普通两胶一布管道封堵气囊，一般承受压力较小，一般适用于无压或低压管道。

2管道堵水气囊规格小点的用打气筒就可以充气，一般可以承受3、4公斤压力，这种指的是型号50-300的，模具生产的管道闭水试验气囊。300mm以上大的加工订做的管道闭水试验气囊，接口必须连接充气泵和压力表来充气。

DN200mm-DN900mm气囊的充气压力是0.02Mpa，DN1000mm-DN1400mm的气囊的充气压力是0.015Mpa，DN1500mm-DN2000的气囊的充气压力是0.01Mpa，请严格按照气囊上标注的安全使用压力充气，严重超压会损坏下水管道封堵气囊。

5) 经常检查气囊的内压。为了安全的缘故，我们规定在使用气囊时，务必将空压机始终连接到气囊上，以防止压力下降。6) 如果需要人员进入的管道，必须先对上游管道进行两级封堵。在上游未进行任何降水或减压操作、未采取其它安全措施，只封堵一个气囊的情况下，人员不能进入管道中施工。

第四点：安装、取出方便因为快速施工的需要，闭水管道气囊必须具备安装简便，取出方便的特点。第五点：安全系数高一款好的闭水管道气囊的安全系数一定要高，安全系数低的闭水管道气囊，一方面会给施工单位带济上的损失，另一方面有时候也会影响到施工人员的安全。

管道封堵气囊工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气使其，当管道封堵气囊内的气体压力达到规定要求时，管道封堵气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的力堵住漏水

,从而达到目标管段内无渗水的目的。