

DN500自来水管道堵塞气囊 南通高压管道封堵气囊 优选材料

产品名称	DN500自来水管道堵塞气囊 南通高压管道封堵气囊 优选材料
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

7、潜水员潜入管道内先检查管道壁3米内上下左右是否平整无尖锐突出物。8、潜到管道内将地下管道封堵气囊用绳索拖入2.5米充分完全展开。9、潜水员上井开始充气，充气分5次完成每次加压0.02MPa。10、压力表指针达到规定压力，观察管道下游水位有无下降。

2、地下管道封堵气囊本体尺寸小、易于管道，经济实用。3、地下管道封堵气囊可以折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能。4、地下管道封堵气囊采用增强天然合成橡胶制作而成，具有性。使用完毕后应立即对地下管道封堵气囊表面进行清洗，经检查地下管道封堵气囊表面没有附着物后方可入库，应放置在通风干燥处，不得与尖锐一起，以防扎破地下管道封堵气囊影响下次使用。

为保证管道封堵气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力。污水管道堵水气囊保管与维修：管道堵水气囊的保管与维修与桥梁橡胶充气芯模相同。污水管道封堵气囊安装:1、预备：先将堵水气囊充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。

800*1.2米污水橡胶管道堵塞器使用：将管道堵水气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为堵塞器的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出堵塞器。

使用气囊时，要时刻注意使用者和附近人员的安全4、不得使用空气管子来提携气囊，应该是讲缆绳和链条系到气囊上的挂钩上来提；5、气囊只能安放于圆形管道内；6、充入气囊的空气不可含油；7、务必按照工作手册对气囊进行连接；8、气囊在管道外最高允许气到0.02MPa。

污水管道闭水试验用堵水气囊-DN250型管道封堵器的封堵特性是：1、在管道上开孔直径jin为管径的0.4

~0.5；2、由于开孔小，相应地在管道上组焊法兰短接及补强的工作量也小；3、DN250型管道封堵器既可用作计划性检修，又适用于作管道的事故抢修，但前提是管道压力应在封堵设备工作压力允许的范围内；4。