

西安景泰钢结构超薄型防火涂料280元/桶/20kg

产品名称	西安景泰钢结构超薄型防火涂料280元/桶/20kg
公司名称	西安宁畅装饰材料有限公司
价格	280.00/桶
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区北三环祥云建材市场1-6
联系电话	86-02986300300 13689204867

产品详情

西安景泰钢结构超薄型防火涂料280元/桶/20kg

西安陕西景泰钢结构超薄型防火涂料厂家总代理批发施工

ncb(jt-02)室内超薄型钢结构防火涂料经《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》按gb14907-2002《钢结构防火涂料通用技术条件》标准检验，理化性能合格，耐火极限最高可达2.0h。该涂料具有附着力强，耐久性强，涂层薄、耐火极限高、易施工等优点。涂层遇火迅速膨胀，涂层形成海绵状较厚实的防火隔热层，使钢结构遇到火灾时不易变弯曲和坍塌，延长钢结构耐火时间达到防火效果。

产品组成：

防火材料，粘结剂等；不含石棉、甲醛等挥发性有害物质。

应用范围：可适用于建筑工程中各种钢构件、球形网架等承重结构的防火保护

施工工艺：

钢结构表面应彻底除锈，涂刷防锈漆两遍，表面清洁无油污；

先将涂料搅拌均匀后进行施工刷涂，每一遍涂层厚度不能超过0.5mm，涂层表干后（约6小时）进行第二遍刷涂，涂层厚度可以适量的加大，1h的二遍，1.5h的三遍，2h的四遍；

施工中感觉涂料稠化时，可加入适量溶剂稀释，禁止多加，以免影响涂料的附着力和防火性能；

施工应在通风条件良好的环境下，施工防止雨淋，施工环境在0℃以上；

涂料开启后应当天用完，若未使用干净，必须封闭完好后保存。

耐火性能:

耐火时间	1.0h	1.5h	2h
涂层厚度	0.9mm	1.7mm	2.09mm
用量, 约 (kg/m ²)	1.2	2.0	3.0

包装、贮存及运输:

ncb(jt-02)室内超薄型钢结构防火涂料为白色, 每桶净重20kg, 贮存温度5-35 , 贮存期6个月, 贮存运输防止日晒、雨淋、重压和倒置.