

DN2000市政管道堵漏气囊 东营排污管道闭水气囊 耐腐蚀

产品名称	DN2000市政管道堵漏气囊 东营排污管道闭水气囊 耐腐蚀
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(拆除时风镐破碎) 3、沙袋水下封堵，沙袋封堵更显慢，沙袋凝固时间慢。堵漏最好分两次进行。1.洞壁清理干净，松动的混凝土处理掉，管子不要在混凝土壁上，至少要有三公分以上的余地。2：支好模板。3：用1比1.5比2.5的细石砼浇灌密实，浇之前用水。

2管道堵水气囊规格小点的用打气筒就可以充气，一般可以承受3、4公斤压力，这种指的是型号50-300的，模具生产的管道闭水试验气囊。300mm以上大的加工订做的管道闭水试验气囊，接口必须连接充气泵和压力表来充气。

守先需要确认管道被清洗干净，管道中不能有石子砖块等异物也不能有尖锐的。若发现管道有毛刺等不平整部位，先将其去除并在气囊外部裹保护罩（可以是橡胶板或帆布等）。大型气囊由于自重较大，不能强行推入管道中，防止气囊表面被划破。

3、修复管道：关于管道修复这一点上，讲起来稍微有点难度，局部修复能在不开挖路面的情况下利用特殊的热固性材料对管道内部进行加固。而送材料入管道的设备，就可以利用我们的封堵气囊了。管道修复气囊可以用于修复市政管道中离沙井入口较近的管道缺陷修复，也可以用于其他管道的修复流程。

2：在封堵的中，给气囊进行充气要根据要求气压，避免出现充气气压过大，管道堵水气囊爆掉或气压不足，管道仍出现漏水的状况。3：整个施工完毕后，将气囊从管道内取出，表面处理干净，晾干，阴凉通风处存放，在管道堵水气囊保存完好的情况下可将配件与管道堵水气囊进行链接紧密，不出现漏气现象。

3、充气式管道封堵气囊应易于折叠、便于运输与携带。封堵气囊使用说明：封堵气囊使用前：1、检查

气囊表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。3、用于燃气、天然气、石油管道时需要开孔作业时，切注意开孔的直径一定要比气囊不能折叠部分的直径要大一些，以方便放入和取出。