

西安警星钢结构超薄型防火涂料330元/桶/20kg

产品名称	西安警星钢结构超薄型防火涂料330元/桶/20kg
公司名称	西安宁畅装饰材料有限公司
价格	330.00/桶
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区北三环祥云建材市场1-6
联系电话	86-02986300300 13689204867

产品详情

西安警星钢结构超薄型防火涂料330元/桶/20kg

西安陕西警星室内钢结构超薄型防火涂料厂家总代理批发施工

警星ncbjx-1超薄型钢结构防火涂料是一种具有良好装饰性能和遇火涂层会膨胀隔热的防火涂料。该涂料由树脂为主要膜物质，加入阻燃剂，发泡剂及优质颜料填料助剂加工而成的。

一 主要优点：涂层薄，粘接力强，耐火性能优，且具有一般油漆的效果。

二 主要用途：警星超薄型钢结构防火涂料主要用在大型工字架，角架，各种承力钢钻结构的防火保护，广泛用于大跨度钢结构厂房，高层建筑，宾馆车站，码头等各类建筑物的钢结构表面，和室内各种需防火保护的钢结构管件。

三 主要技术性能

容器中状态：搅拌后呈均匀细腻状态无结块。

干燥时间：表干2h

粘接强度：0.43mpa

耐水性：大于等于24h

耐冷热循环性：大于等于15次。

四 施工方法及要求：

1 对钢材表面经行除锈，清除油污，浮灰。

2 钢材表面应先涂刷锈漆。

3 将涂料充分搅拌均匀。

4 二道涂刷间隔时间不可小于4-6小时。

5 涂料可采用手工涂刷，滚涂和喷涂。

五 注意事项：

1 该涂料系溶剂涂料，施工时应注意加强安全措施，隔绝火种，注意通风。

2 施工期间，涂料未干燥时应避免太阳晒，雨淋。

3 未用完的涂料要盖紧桶盖，放在室内通风干燥处。

六 产品介绍

1：组成，由该性醇酸树脂及其他合成树脂，溶剂等组成。

2：特性，具有良好的防火性能，当遇到火焰或高温时，生成均匀密封的泡沫隔热层，能隔绝热源对底材的破坏作用，以放火灾蔓延。

3：用途，适用与建筑构件内部可燃性基层的保护装饰，对防止初期火灾有重要作用。

4：干燥时间，表干1小时 实干24小时。

5：配套涂料，前道油漆，环氧带锈底漆，无机硅酸锌底漆，70型带锈底漆。