

西安鲸海环氧富锌底漆15元/kg

产品名称	西安鲸海环氧富锌底漆15元/kg
公司名称	西安宁畅装饰材料有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区北三环祥云建材市场1-6
联系电话	86-02986300300 13689204867

产品详情

西安鲸海环氧富锌底漆15元/kg

西安陕西鲸海环氧富锌底漆厂家总代理批发施工

一、组成：环氧富锌底漆由环氧树脂、超细锌粉、固化剂等组成。为双组份分装配套产品。

二、特性及用途：环氧富锌底漆防腐性能优异，机械性能好，附着力强，具有导电性和阴极保护作用。可用作车间预涂底漆。其膜厚在15~25 μm时进行焊接，不影响焊接性能。该产品亦可作为防锈底漆使用。用于桥梁、船舶、海上石油钻井平台、港湾设施等。

三、环氧富锌底漆技术指标：

项 目	指 标
漆膜颜色及外观	钢灰色、表面平整无光
干燥时间	表干（乙法）min 30
不大于	实干（甲法）h 24
柔韧性mm	1
耐冲击强度kg.cm	不小于50
附着力 级	不大于2
耐盐水性 一周	无变化

四、环氧富锌底漆施工参考：

- 1、底材要经除尘、除油处理。可喷涂也可刷涂。
- 2、用环氧漆稀释剂稀释。
- 3、使用时按环氧树脂漆:固化剂8:1配比配制，搅拌均匀，放置10分钟后施工。配好之漆当日用完。
- 4、施工温度在10度以上。
- 5、环氧富锌底漆有效期为一年。