

DN1000管道截水气囊 荆门自来水管管道封堵气囊 抵御冲击

产品名称	DN1000管道截水气囊 荆门自来水管管道封堵气囊 抵御冲击
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

污水管道封堵气囊使用1、：先将污水管道封堵气囊充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。将污水管道封堵气囊置于盛满水的水桶中并按住，用气筒向污水管道封堵气囊充气，检查污水管道封堵气囊是否漏气。注意，污水管道封堵气囊要避免立管管件接头处，原因：（1）该处有接缝，影响堵水严密性。

800*1.2米污水橡胶管道堵塞器使用：将管道堵水气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为堵塞器的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出堵塞器。

7) 必须对气囊进行加固（安装说明书操作）免责条款：遇有下列情况之一的，本产品免除责任。1、管道未检查或管道内未清理干净，有突出毛刺或尖锐物、附着物刺破气囊的，本产品免责。2、不正当储存：未在要求的条件下储存，致使气囊表面老化或损坏造成不能正常使用的本产品免责。

双层加内胆的封堵气囊可用于多种管道（DNmm）的水密试验或气密试验。配件：赠送包括：压力表一只、压力表接头一套、变径接头一个、蝶形三通一个、修补材料1套（因含有胶水、或有运输的物流或快递禁放）安装气囊注意事项注意：若不正确安放气囊会气囊受到致命的损坏。

四、缩短作业时间在污水管道中进行封堵作业时，下水管道堵水气囊在管道中的作业时间应缩短，最好不高于12小时，污水中一般往往含有一些有机或无机的化学溶剂，长时间的浸泡或使下水管道堵水气囊表面腐蚀乳化结膜使其强度，力减小，影响封堵施工。

严禁站在井壁上口操作，上下沟槽必须设置立梯、戴上安全帽，并预先对沟壁的土质、支撑等进行检查

, 如有异常现象应及时排除, 以保证闭水试验中的安全。试验完毕按要求拆卸橡胶水堵, 整理收好存放, 以便下次闭水试验使用。