

# DN600排水管道闭水闭气气囊 沈阳300闭水试验气囊 优选材料

产品名称	DN600排水管道闭水闭气气囊 沈阳300闭水试验气囊 优选材料
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

3、其他的管道；比如，自来水管、燃气管、煤气管、雨水管、下水管、化工管、通风管等使用起来都是同样的道理，所有的适合管道前提必须是没有压力的状况下，关闭阀门的情况下才能使用管道封堵气囊（橡胶皮堵）。

水堵气囊优点：1、携带方便、2、体积小、3、弹性好、4、堵水效果好、5、易操作、6、实惠。水堵气囊全部型号：DN50mm、DN75mm、DN100mm、DN150mm、DN200mm、DN250mm、DN300mm、DN400mm、DN500mm、DN600mm。

留意，堵水气要避免立管管件接头处，原因：(1)该处有接缝，影响堵水严密性。(2)以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，假如继承充气，堵水气囊会被打破。管道封堵气囊的施工步骤/步骤：1、：先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。

管道封堵气囊（橡胶皮堵）适合哪些管道上用橡胶皮堵适用于哪些管道1、市政排污管道；污水管道基本上水流不大，如果污水管道堵塞了或者需要疏通，这时候就用上了管道封堵气囊（橡胶皮堵），堵住两头的管道不让水流倒流，然后疏通被堵塞的那段管道即可。

(2)翻开检查井下方管道封堵气囊，下放管道封堵气囊时先把气囊进行折叠，沿水流方向灵敏下放管道封堵气囊，充气端朝上游侧。(3)空压机向管道封堵气囊充气，充气时空压机的气量不能大，防止管道封堵气囊爆裂，充气时观察压力表和检查井中水位改动，充气压力不得大于管道封堵气囊规划承压。

1)在对气囊进行充气之前，先确认气囊已完整地置入管道内。2)在管道内对气囊进行充气时，注意只要将气囊充气到刚好靠在管壁上为止，然后到安全的距离外进行加压。加压只能在管道外进行。充气时

, 管道内不允许有人。